

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obchodní název  |  |
| Ulice a č.p.    |  |
| Místo           |  |
| PSC             |  |
| IČO             |  |
| DIČ             |  |
| Kontaktní osoba |  |
| telefon, fax    |  |
| e-mail          |  |

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** **ZZ24HB**  
**Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa**

**Zadavatel :** IČO :  
DIČ :

**Projektant :** IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                              | JKSO | Počet | Cena |
|--------------------------------------------|------------------------------|------|-------|------|
| Stavební objekt                            |                              |      | 8,00  |      |
| 01                                         | Bourací práce                |      | 1,00  | 0,00 |
| 02                                         | Demolice objektu č.p.140/134 |      | 1,00  | 0,00 |
| 03                                         | Zázemí koupaliště            |      | 7,00  | 0,00 |
| 04                                         | Areál a sportoviště          |      | 3,00  | 0,00 |
| 06                                         | Přeložky a přípojky          |      | 3,00  | 0,00 |
| 07                                         | Vodní nádrže                 |      | 11,00 | 0,00 |
| 08                                         | Bazénová technologie         |      | 9,00  | 0,00 |
| 09                                         | Vedlejší a ostatní náklady   |      | 1,00  | 0,00 |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                              |      |       | 0,00 |

### Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                          | Celkem |
|-------|--------------------------------|--------|
| 1     | Zemní práce                    | 0,00   |
| 11    | Přípravné a přidružené práce   | 0,00   |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání   | 0,00   |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce  | 0,00   |
| 4     | Vodorovné konstrukce           | 0,00   |
| 5     | Komunikace                     | 0,00   |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní         | 0,00   |
| 62    | Úpravy povrchů vnější          | 0,00   |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00   |
| 64    | Výplně otvorů                  | 0,00   |

|      |                                                               |      |
|------|---------------------------------------------------------------|------|
| 8    | Trubní vedení                                                 | 0,00 |
| 9    | Ostatní konstrukce, bourání                                   | 0,00 |
| 91   | Doplňující práce na komunikaci                                | 0,00 |
| 93   | Dokončovací práce inženýrských staveb                         | 0,00 |
| 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                  | 0,00 |
| 96   | Bourání konstrukcí                                            | 0,00 |
| 97   | Prorážení otvorů                                              | 0,00 |
| 98   | Demolice                                                      | 0,00 |
| 99   | Staveništní přesun hmot                                       | 0,00 |
| N1   | Skladba nádrže - brodítko                                     | 0,00 |
| N2   | Skladba nádrže - svah                                         | 0,00 |
| N3   | Skladba nádrže - dno                                          | 0,00 |
| T1   | Asfaltová cesta                                               | 0,00 |
| T2   | Mlatová cesta                                                 | 0,00 |
| T3   | Betonová dlažba                                               | 0,00 |
| T4   | Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t                          | 0,00 |
| T5   | Zpevněná ploch pod mobiliářem                                 | 0,00 |
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce                      | 0,00 |
| VRN2 | Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů | 0,00 |
| VRN3 | Zařízení staveniště                                           | 0,00 |
| 711  | Izolace proti vodě                                            | 0,00 |
| 712  | Živičné krytiny                                               | 0,00 |
| 713  | Izolace tepelné                                               | 0,00 |
| 720  | Zdravotechnická instalace                                     | 0,00 |
| 721  | Vnitřní kanalizace                                            | 0,00 |
| 723  | Vnitřní plynovod                                              | 0,00 |
| 730  | Ústřední vytápění                                             | 0,00 |
| 736  | Podlahové vytápění                                            | 0,00 |
| 762  | Konstrukce tesařské                                           | 0,00 |
| 764  | Konstrukce klempířské                                         | 0,00 |
| 766  | Konstrukce truhlářské                                         | 0,00 |

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| 767                | Konstrukce zámečnické               | 0,00        |
| 771                | Podlahy z dlaždic a obklady         | 0,00        |
| 776                | Podlahy povlakové                   | 0,00        |
| 781                | Obklady keramické                   | 0,00        |
| 783                | Nátěry                              | 0,00        |
| 784                | Malby                               | 0,00        |
| 799                | Ostatní                             | 0,00        |
| M21                | Elektromontáže                      | 0,00        |
| M24                | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,00        |
| D96                | Přesuny suti a vybouraných hmot     | 0,00        |
| <b>Cena celkem</b> |                                     | <b>0,00</b> |

|          |               |                                                    |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |
| Objekt : | <b>01</b>     | <b>Bourací práce</b>                               |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**  
**Bourací práce**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis           | Cena (Kč) |
|------------------|-----------|
| 1 Bourací práce  | 0,00      |
| Celkem objekt 01 | 0,00      |

|                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| Rekapitulace soupisu | 1 | Bourací práce |
|----------------------|---|---------------|

| Stavební díl | Cena (Kč)                       |      |
|--------------|---------------------------------|------|
| 1            | Zemní práce                     | 0,00 |
| 96           | Bourání konstrukcí              | 0,00 |
| 97           | Prorážení otvorů                | 0,00 |
| 98           | Demolice                        | 0,00 |
| 767          | Konstrukce zámečnické           | 0,00 |
| D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot | 0,00 |
|              | Celkem soupis 1                 | 0,00 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 01     | Bourací práce                               |
| R: | 1      | Bourací práce                               |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                     | MJ | množství                                   | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                 |    |                                            |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                       |    |                                            |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                   |    |                                            |           |        |       |               |
|      |                 | 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár                                                                                                    |    |                                            |           |        |       |               |
| 1    | 113106121R00    | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br><a href="#">rozebrání zpevnění břehu - skladba S1 : 400</a>                                            | m2 | 400,00000<br><a href="#">400,00000</a>     |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                                                           |    |                                            |           |        |       |               |
| 2    | 113107212R00    | ...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm<br><a href="#">odstranění štěrkového zpevnění - skladba S2 : 1050</a> | m2 | 1 050,00000<br><a href="#">1 050,00000</a> |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| 3    | 113107213R00    | ...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm                                                                       | m2 | 1 447,00000                                |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| 4    | 113107222R00    | ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm                                                              | m2 | 1 498,00000                                |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| 5    | 113107223R00    | ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm                                                              | m2 | 1 447,00000                                |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| 6    | 113107241R00    | ...živičných, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy do 50 mm<br><a href="#">odstranění asfalt plochy - skladba S5 : 1447</a>                          | m2 | 1 447,00000<br><a href="#">1 447,00000</a> |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 113 15-2 Odstranění podkladů zpevněných ploch<br>s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek                           |    |                                            |           |        |       |               |
| 7    | 113152112R00    | Odstranění podkladu z kameniva drceného<br><a href="#">podkladní štěrkl tl. 20 cm : 542*0,2</a>                                                                   | m3 | 108,40000<br><a href="#">108,40000</a>     |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                    |    |                                            |           |        |       |               |
|      |                 | 122 10-3 v hornině 3                                                                                                                                              |    |                                            |           |        |       |               |
| 8    | 122201102R00    | ...přes 100 do 1 000 m3<br><a href="#">odstranění zeminy pod bet.dlažbou - S1 : 400</a>                                                                           | m3 | 400,00000<br><a href="#">400,00000</a>     |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 9    | 113107235R00    | Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl. 10 cm<br><a href="#">odstranění bet.povrchu - skladba S4 : 1498</a>                                                    | m2 | 1 498,00000<br><a href="#">1 498,00000</a> |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 96              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                |    |                                            |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 960 Bourání konstrukcí vodních staveb                                                                                                                             |    |                                            |           |        |       |               |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|---------|------------|--|
|      | s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 10   | 960191241R00                                                                                                                                                                                                       | Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů<br>Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.<br>odstranění zpevnění břehu kamenem -skladba S3 : 320*0,2 | m3  | 64,00000                                    |  | 0,00 | 832-1   | RTS 16/ II |  |
|      | 961 05 Bourání základů<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 11   | 961055111R00                                                                                                                                                                                                       | ...železobetonových<br>bourání základové desky tl. 10 cm : 542*0,1<br>základové pasy : 0,8*0,4*28<br>základové patky : 10,5                                                                                                             | m3  | 73,66000<br>54,20000<br>8,96000<br>10,50000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
|      | 962 04-2 Bourání zdíva z betonu prostého<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 12   | 962042321R00                                                                                                                                                                                                       | ...nadzákladového<br>vybourání bet.zídky vč. základů : 4,9<br>vybourání bet.patky vč.základů : 2                                                                                                                                        | m3  | 6,90000<br>4,90000<br>2,00000               |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
|      | 963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 13   | 963042819R00                                                                                                                                                                                                       | ...zhotovených na místě<br>968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet<br>968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                                               | m3  | 19,20000                                    |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
| 14   | 968072558R00                                                                                                                                                                                                       | ...vrat, plochy do 5 m2<br>2*2*3                                                                                                                                                                                                        | m2  | 12,00000<br>12,00000                        |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
|      | 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 15   | 733120844R00                                                                                                                                                                                                       | ...D 377<br>odstranění trubek pouze v místech nových konstrukcí : 40                                                                                                                                                                    | m   | 40,00000<br>40,00000                        |  | 0,00 | 800-731 | RTS 16/ II |  |
| 16   | 959 01                                                                                                                                                                                                             | Odstranění prvků mobiliáře - lavičky, herní prvky                                                                                                                                                                                       | kus | 9,00000                                     |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
| 17   | 969 09                                                                                                                                                                                                             | Odstranění podzemního topného kanálu<br>vybourání betonových částí v místě nových konstrukcí : 40                                                                                                                                       | m   | 40,00000<br>40,00000                        |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
| Díl: | 97                                                                                                                                                                                                                 | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                        |     |                                             |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí<br>976 07-1 madel a zábradlí                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 18   | 976071111R00                                                                                                                                                                                                       | ...v jakémkoliv zdivu                                                                                                                                                                                                                   | m   | 161,50000                                   |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 98                                                                                                                                                                                                                 | Demolice                                                                                                                                                                                                                                |     |                                             |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 981 01-2 Demolice budov prováděné jiným způsobem                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                             |  |      |         |            |  |
| 19   | 981012711R00                                                                                                                                                                                                       | Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 10 %<br>Budovy výšky do 35 m.                                                                                                                                                               | m3  | 31,30000                                    |  | 0,00 | 800-6   | RTS 16/ II |  |
| 20   | 981012713R00                                                                                                                                                                                                       | Demolice budov, ŽB skelet, podíl konstr. do 20 %<br>Budovy výšky do 35 m.                                                                                                                                                               | m3  | 19,60000                                    |  | 0,00 | 800-6   | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 767                                                                                                                                                                                                                | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                   |     |                                             |  | 0,00 |         |            |  |

|      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  |      |         |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|------|---------|------------|--|
|      | 767 91-8 Demontáž oplocení                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  |      |         |            |  |
| 21   | 767914830R00                                                                                     | ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 38,00000     |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |  |
| 22   | 767 01                                                                                           | Odstranění kovaného plotu v. 2 m vč. likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m     | 5,00000      |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
| 23   | 767 02                                                                                           | Demontáž převlékárny-OK v. 2m, opláštění vlnitým plechem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 OP | 35,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
| Díl: | D96                                                                                              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  |      |         |            |  |
| 24   | 979082318R00                                                                                     | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t     | 3 053,60202  |  | 0,00 | 832-1   | RTS 16/ II |  |
|      | 979 08-31 Vodorovné přemístění suti<br>včetně naložení na dopravní prostředek a složení          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  |      |         |            |  |
| 25   | 979083191R00                                                                                     | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 27 482,41818 |  | 0,00 | 800-6   | RTS 16/ II |  |
|      | 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |  |      |         |            |  |
| 26   | 979990001R00                                                                                     | ...stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t     | 3 053,60202  |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |



|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>02</b>     | <b>Demolice objektu č.p.140/134</b>                | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **02**  
**Demolice objektu č.p.140/134**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                       | Cena (Kč) |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 1      | Demolice objektu č.p.140/134          | 0,00      |
|        | Celkem objekt                      02 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu                      1                      Demolice objektu č.p.140/134

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 96           | Bourání konstrukcí                   | 0,00      |
| 97           | Prorážení otvorů                     | 0,00      |
| 712          | Živičné krytiny                      | 0,00      |
| 764          | Konstrukce klempířské                | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické                | 0,00      |
| D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis                      1 | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 02     | Demolice objektu č.p.140/134                |
| R: | 1      | Demolice objektu č.p.140/134                |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství                        | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                    |    |                                 |           |        |       |               |
| Díl: | 96              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                   |    |                                 |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 961 05 Bourání základů<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech                                                                                                                               |    |                                 |           |        |       |               |
| 1    | 961055111R00    | ...železobetonových<br>betonové základové pasy : 36,7<br>betonové schodiště včetně základu : 3                                                                                                                       | m3 | 39,70000<br>36,70000<br>3,00000 |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                  |    |                                 |           |        |       |               |
| 2    | 962031133R00    | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm                                                                                           | m2 | 37,20000                        |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |    |                                 |           |        |       |               |
| 3    | 962032231R00    | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>obvodové zdivo : 40,9<br>vnitřní zdivo : 3,8                                                                                     | m3 | 44,70000<br>40,90000<br>3,80000 |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
| 4    | 962032432R00    | ...z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou                                                                                                                      | m3 | 5,00000                         |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 963 01-2 Bourání stropů z desek železobetonových<br>nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),              |    |                                 |           |        |       |               |
| 5    | 963012520R00    | ...z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm<br>stropní betonová konstrukce tl. 200 mm z panelů : 101*0,2                                                                                                    | m3 | 20,20000<br>20,20000            |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 964 05 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu<br>bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                            |    |                                 |           |        |       |               |
| 6    | 964051111R00    | ...průřezu do 0,1 m2                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,60000                         |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin                                                                                                                                           |    |                                 |           |        |       |               |
| 7    | 965042241RT4    | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>101*0,15                                                                                                                              | m3 | 15,15000<br>15,15000            |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
| 8    | 965043341R00    | ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>101*0,05                                                                                                                               | m3 | 5,05000<br>5,05000              |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |

|      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|------------|--|
|      | 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel<br>oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 9    | 968061112R00                                                                                                                          | ...oken, plochy do 1,5 m2                                                                                                                                                                           | kus | 13,00000                                                                   |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
| 10   | 968061125R00                                                                                                                          | ...dveří, plochy do 2 m2                                                                                                                                                                            | kus | 5,00000                                                                    |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
|      | 968 06-2 Vybourání dřevěných ráků<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),        |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 11   | 968062245R00                                                                                                                          | ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2<br>pohled severní : 0,575*1,2*3<br>0,89*1,2*2<br>pohled západní : 0,845*1,2*3<br>pohled východní : 0,89*1,2<br>pohled jižní : 0,92*1,2+0,575*1,2<br>1,45*1,2*2 | m2  | 13,59000<br>2,07000<br>2,13600<br>3,04200<br>1,06800<br>1,79400<br>3,48000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
| 12   | 968062455R00                                                                                                                          | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2<br>0,95*2*4<br>0,85*2,2                                                                                                                                         | m2  | 9,47000<br>7,60000<br>1,87000                                              |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 97                                                                                                                                    | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                    |     |                                                                            |  | 0,00 |         |            |  |
| 13   | 977211111U00                                                                                                                          | Řezání ŽB kce hl -20cm                                                                                                                                                                              | m   | 3,00000                                                                    |  | 0,00 |         | URS        |  |
| 14   | 978059541U00                                                                                                                          | Odsek vnitř obkl pl >1m2                                                                                                                                                                            | m2  | 42,00000                                                                   |  | 0,00 |         | URS        |  |
| Díl: | 712                                                                                                                                   | Živičné krytiny                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°<br>712 30-1 povlakové krytiny                                 |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 15   | 712300831RT3                                                                                                                          | ...jednovrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m                                                                                                                                                        | m2  | 101,00000                                                                  |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 764                                                                                                                                   | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                               |     |                                                                            |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 16   | 764311822R00                                                                                                                          | ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°<br>plechová krytina z plechu 0,63 : 101                                                                                                        | m2  | 101,00000<br>101,00000                                                     |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |  |
|      | 764 21-15 Demontáž žlabů                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 17   | 764352810R00                                                                                                                          | ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                                                                                                                                       | m   | 39,40000                                                                   |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |  |
|      | 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 18   | 764454803R00                                                                                                                          | ...trub kruhových , o průměru 150 mm                                                                                                                                                                | m   | 3,50000                                                                    |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 767                                                                                                                                   | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                               |     |                                                                            |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb<br>767 99-81 atypických konstrukcí                                                         |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |
| 19   | 767996802R00                                                                                                                          | ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                                    | kg  | 95,00000                                                                   |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | D96                                                                                                                                   | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním                                        |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                            |  |      |         |            |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |             |  |      |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|------|-------|------------|
| 20 | 979082318R00 | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.<br>979 08-31 Vodorovné přemístění suti<br>včetně naložení na dopravní prostředek a složení | t | 277,23501   |  | 0,00 | 832-1 | RTS 16/ II |
| 21 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t | 2 495,11513 |  | 0,00 | 800-6 | RTS 16/ II |
| 22 | 979990001R00 | ...stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t | 277,23501   |  | 0,00 | 801-3 | RTS 16/ II |

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>03</b>     | <b>Zázemí koupaliště</b>                           | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**  
**Zázemí koupaliště**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                            | Cena (Kč) |
|--------|----------------------------|-----------|
| 1      | Zázemí koupaliště          | 0,00      |
| 2      | Zázemí - krček             | 0,00      |
| 3      | Ústřední vytápění          | 0,00      |
| 4      | Vnitřní plyn               | 0,00      |
| 5      | Vzduchotechnika            | 0,00      |
| 6      | ZTI - kanalizace a vodovod | 0,00      |
| 7      | Elektroinstalace           | 0,00      |
|        | Celkem objekt 03           | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 1 Zázemí koupaliště

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání                 | 0,00      |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce                         | 0,00      |
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní                       | 0,00      |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce               | 0,00      |
| 64           | Výplně otvorů                                | 0,00      |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot                      | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě                           | 0,00      |
| 712          | Živičné krytiny                              | 0,00      |
| 713          | Izolace tepelné                              | 0,00      |
| 736          | Podlahové vytápění                           | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské                          | 0,00      |
| 764          | Konstrukce klempířské                        | 0,00      |
| 766          | Konstrukce truhlářské                        | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické                        | 0,00      |
| 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                  | 0,00      |
| 776          | Podlahy povlakové                            | 0,00      |
| 781          | Obklady keramické                            | 0,00      |
| 783          | Nátěry                                       | 0,00      |
| 784          | Malby                                        | 0,00      |
| 799          | Ostatní                                      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 1                              | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 2 Zázemí - krček

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |

|     |                                 |      |
|-----|---------------------------------|------|
| 62  | Úpravy povrchů vnější           | 0,00 |
| 97  | Prorážení otvorů                | 0,00 |
| 99  | Staveništní přesun hmot         | 0,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské             | 0,00 |
| 764 | Konstrukce klempířské           | 0,00 |
| 767 | Konstrukce zámečnické           | 0,00 |
| 783 | Nátěry                          | 0,00 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0,00 |
|     | Celkem soupis 2                 | 0,00 |

### Rekapitulace soupisu 3 Ústřední vytápění

| Stavební díl |                   | Cena (Kč) |
|--------------|-------------------|-----------|
| 730          | Ústřední vytápění | 0,00      |
|              | Celkem soupis 3   | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 4 Vnitřní plyn

| Stavební díl |                  | Cena (Kč) |
|--------------|------------------|-----------|
| 723          | Vnitřní plynovod | 0,00      |
|              | Celkem soupis 4  | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 5 Vzduchotechnika

| Stavební díl |                                     | Cena (Kč) |
|--------------|-------------------------------------|-----------|
| M24          | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0,00      |
|              | Celkem soupis 5                     | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 6 ZTI - kanalizace a vodovod

| Stavební díl |                           | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 720          | Zdravotechnická instalace | 0,00      |
|              | Celkem soupis 6           | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 7 Elektroinstalace

| Stavební díl |                 | Cena (Kč) |
|--------------|-----------------|-----------|
| M21          | Elektromontáže  | 0,00      |
|              | Celkem soupis 7 | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 1      | Zázemí koupaliště                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství                           | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                    |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                    |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 121 10-11 Sejmутí ornice<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením                                                                                                                                                                                        |    |                                    |           |        |       |               |
| 1    | 121101103R00    | ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m<br>840*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 126,00000<br>126,00000             |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-3 v hornině 3                                                                                                                                                                                   |    |                                    |           |        |       |               |
| 2    | 122201102R00    | ...přes 100 do 1 000 m3<br>hl. budova : 68,5*11*(0,5/2)<br>vstup : 38,5*0,25                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 198,00000<br>188,37500<br>9,62500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-3 v hornině 3<br>122 10-31 příplatek k cenám                                                                                                                                                    |    |                                    |           |        |       |               |
| 3    | 122201109R00    | ...za lepivost horniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 198,00000                          |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s<br>přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,      |    |                                    |           |        |       |               |
| 4    | 131201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>patky pod terasu : 0,4*0,4*0,5*38*2                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 6,08000<br>6,08000                 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 5    | 131201119R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 6,08000                            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením<br>výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |                                    |           |        |       |               |
| 6    | 132201211R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>hl. budova : 1,15*(1,2*66*2+2,4*6,825*2)<br>vstup : 1,15*27,5*0,8                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 245,13400<br>219,83400<br>25,30000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 7    | 132201219R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 245,13400                          |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                    |           |        |       |               |

|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |       |            |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|-------|------------|--|--|
|      | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                  |                                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |       |            |  |  |
| 8    | 162701105R00                                                                                                                                                | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>částecný odvoz, zbývající zemina bude využita na dosypávky : 150                                                                        | m3 | 150,00000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             | 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                                      |    | 150,00000   |  |      |       |            |  |  |
| 9    | 162701109R00                                                                                                                                                | ...z horniny 1 až 4<br>311,6155*5                                                                                                                                                                    | m3 | 1 558,07750 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                        |    | 1 558,07750 |  |      |       |            |  |  |
| 10   | 174101101R00                                                                                                                                                | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>245,134-45,068-(125,3125*0,4+41,14167*0,3) | m3 | 137,59850   |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             | 184 80-71 Ochrana stromu bedněním<br>Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem                                                                                                      |    | 137,59850   |  |      |       |            |  |  |
| 11   | 184807111R00                                                                                                                                                | Ochrana stromu bedněním - zřízení<br>Včetně řeziva.<br>21*2*0,75*4                                                                                                                                   | m2 | 126,00000   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |  |
| 12   | 184807112R00                                                                                                                                                | Ochrana stromu bedněním - odstranění<br>Včetně řeziva.<br>21*2*0,75*4                                                                                                                                | m2 | 126,00000   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                              |    | 126,00000   |  |      |       |            |  |  |
| 13   | 199000002R00                                                                                                                                                | ...horniny 1- 4<br>část zeminy uložena za poplatek, zbývající zemina bude využita na dosypávky : 150                                                                                                 | m3 | 150,00000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             | část zeminy uložena za poplatek, zbývající zemina bude využita na dosypávky : 150                                                                                                                    |    | 150,00000   |  |      |       |            |  |  |
| Díl: | 2                                                                                                                                                           | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                         |    |             |  | 0,00 |       |            |  |  |
|      | 271 5 Polštáře zhutněné pod základy                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |       |            |  |  |
| 14   | 271531113R00                                                                                                                                                | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm<br>polštář pod terasou tl. 150 mm : (68,5*3+8*2,5)*0,15                                                                                             | m3 | 33,82500    |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    | 33,82500    |  |      |       |            |  |  |
| 15   | 271531114R00                                                                                                                                                | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm<br>podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (89,3/0,12)*0,1<br>základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : (0,8/0,12)*0,1              | m3 | 75,08333    |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    | 74,41667    |  |      |       |            |  |  |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    | 0,66667     |  |      |       |            |  |  |
|      | 273 32 Beton základových desek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |       |            |  |  |
| 16   | 273321321R00                                                                                                                                                | ...třídy C 20/25<br>podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (66*8+39,5)*0,12<br>základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : 0,8                                                   | m3 | 68,90000    |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    | 68,10000    |  |      |       |            |  |  |
|      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    | 0,80000     |  |      |       |            |  |  |
|      | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí |                                                                                                                                                                                                      |    |             |  |      |       |            |  |  |
| 17   | 273361921RT4                                                                                                                                                | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                                                                                                        | t  | 5,83275     |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |  |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                               |     |  |                                    |  |      |        |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------|--|------|--------|------------|
|      |              | podkladní deska C 20/25+2x KARI 100/100/6, tl. 120 mm : (66*8+36,5)*4,44*1,15*2*0,001                                                                                                                                         |     |  | 5,76467                            |  |      |        |            |
|      |              | základová deska, tl. 120 mm, areálové sprchy : (0,8/0,12)*4,44*1,15*2*0,001                                                                                                                                                   |     |  | 0,06808                            |  |      |        |            |
|      | 274 32       | Beton základových pasů železový<br>bez výztuže                                                                                                                                                                                |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 18   | 274321411R00 | ...třídy C 25/30<br>betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*0,6*0,4+8,025*0,4*0,4*4<br>betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*0,4                                                     | m3  |  | 45,06800<br>40,66800<br>4,40000    |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
|      | 274 35       | Bednění stěn základových pasů<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,                            |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 19   | 274351215R00 | ...zřízení<br>betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*2*0,4+8,025*0,4*2*4<br>betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*2                                                                 | m2  |  | 166,12000<br>144,12000<br>22,00000 |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
| 20   | 274351216R00 | ...odstranění<br>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.<br>betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : (66+8,025)*2*2*0,4+8,025*0,4*2*4<br>betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 27,5*0,4*2 | m2  |  | 166,12000<br>144,12000<br>22,00000 |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
|      | 274 35-4     | Bednění prostupu základy<br>úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.                                                                                                     |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 21   | 274354043R00 | ...průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0m<br>prostupy základů vč. Bednění : 11                                                                                                                                             | kus |  | 11,00000<br>11,00000               |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
|      | 274 36       | Výztuž základových pasů                                                                                                                                                                                                       |     |  |                                    |  |      |        |            |
|      | 274 36-1     | z betonářské oceli                                                                                                                                                                                                            |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 22   | 274361821R00 | ...10 505(R)<br>betonové pasy š=0,6 m, h=0,4 m, hlavní objekt : 39,3*0,1<br>betonové pasy š=0,4 m, h=0,4 m, vstupní objekt : 4,4*0,1                                                                                          | t   |  | 4,37000<br>3,93000<br>0,44000      |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
|      | 212 81       | Trativody z flexibilních trubek<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.             |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 23   | 212810010RAD | ...lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm<br>hl. budova : 66*2+8*2+20<br>vstup : 27,5+20                                                                                                                   | m   |  | 215,50000<br>168,00000<br>47,50000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                 |     |  |                                    |  | 0,00 |        |            |
|      | 311 11       | Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu<br>(ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem,                                                                                                                   |     |  |                                    |  |      |        |            |
| 24   | 311112130RT4 | ...šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30<br>betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt : 6,825*4*0,75<br>betonové tvarovky š=0,3 m, h=0,25 m, vstupní objekt : (6,2/0,3)                                      | m2  |  | 41,14167<br>20,47500<br>20,66667   |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |
| 25   | 311112140RT4 | ...šířky 400 mm, zálivka betonem C25/30                                                                                                                                                                                       | m2  |  | 125,31250                          |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |

|    |              |                                                                                                     |     |           |  |      |       |            |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|------------|--|
|    |              | betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt :<br>(22,49+15,575+27,865+6,825)*2*0,75 |     | 109,13250 |  |      |       |            |  |
|    |              | betonové tvarovky, terasa, š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 6,2/0,4                                     |     | 15,50000  |  |      |       |            |  |
|    |              | betonové tvarovky, areálové sprchy š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 1,7*0,4                             |     | 0,68000   |  |      |       |            |  |
| 26 | 311112315RT4 | ...šířky 150 mm, záhlavka betonem C25/30                                                            | m2  | 9,62500   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | nadezdívka ze ztraceného betnění tl. 150 mm, h=350 - atika : 27,5*0,35                              |     | 9,62500   |  |      |       |            |  |
|    |              | 311 36 Výztuž nadzákladových zdí                                                                    |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 311 36-1 z betonářské oceli                                                                         |     |           |  |      |       |            |  |
| 27 | 311361821R00 | ...10 505(R)                                                                                        | t   | 1,83824   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | betonové tvarovky š=0,4 m, l=0,5 m, h=0,25 m, hlavní objekt : (20,475+109,1325)*0,01                |     | 1,29608   |  |      |       |            |  |
|    |              | betonové tvarovky š=0,3 m, h=0,25 m, vstupní objekt : 6,2/0,3*0,01                                  |     | 0,20667   |  |      |       |            |  |
|    |              | betonové tvarovky, terasa, š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 6,2/0,4*0,01                                |     | 0,15500   |  |      |       |            |  |
|    |              | betonové tvarovky, areálové sprchy š= 0,4 m, l=0,5 m, h=0,2 m : 1,7/0,4*0,01                        |     | 0,04250   |  |      |       |            |  |
|    |              | nadezdívka ze straceného betnění tl. 150 mm, h=250 - atika : 13,8*0,01                              |     | 0,13800   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-11 nenosné                                                                                   |     |           |  |      |       |            |  |
| 28 | 317121047RT2 | ...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm                                                           | kus | 2,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NEP 10 - 100/249/1250 mm : 2                                                                |     | 2,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-11 nenosné                                                                                   |     |           |  |      |       |            |  |
| 29 | 317121047RT4 | ...délky 1240, šířky 150 mm, výšky 249 mm                                                           | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NEP 15 - 150/249/1250 mm : 1                                                                |     | 1,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-12 nosné                                                                                     |     |           |  |      |       |            |  |
| 30 | 317121043RT2 | ...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm                                                        | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NOP II/5/23 - 375/249/1300 mm : 1                                                           |     | 1,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-12 nosné                                                                                     |     |           |  |      |       |            |  |
| 31 | 317121044RT4 | ...délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm                                                        | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NOP III/5/22 - 375/249/1500 mm : 1                                                          |     | 1,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-12 nosné                                                                                     |     |           |  |      |       |            |  |
| 32 | 317121044RT5 | ...délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm                                                        | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NOP IV/5/23 - 375/249/1750 mm : 1                                                           |     | 1,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-1 Překlady porobetonové                                                                      |     |           |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 14-12 nosné                                                                                     |     |           |  |      |       |            |  |
| 33 | 317121044RT6 | ...délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm                                                        | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
|    |              | překlad NOP V/5/23 - 375/249/2000 mm : 1                                                            |     | 1,00000   |  |      |       |            |  |
|    |              | 317 32-1 Beton překladů železový                                                                    |     |           |  |      |       |            |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |  |      |       |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--|------|-------|------------|
| 34 | 317321411R00 | ...třída C 25/30<br>ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*0,375*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,02937<br>1,02938   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |  |      |       |            |
| 35 | 317351107R00 | ...zřízení<br>ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*2*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,49000<br>5,49000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |  |      |       |            |
| 36 | 317351108R00 | ...odstranění<br>ŽB překlad - 1.9 : (0,3+5,5+0,3)*2*0,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,49000<br>5,49000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 317 36 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 317 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |  |      |       |            |
| 37 | 317361821R00 | ...10 505(R)<br>ŽB překlad - 1.9 : ((0,3+5,5+0,3)*0,375*0,45)*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,12352<br>0,12353   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |  |      |       |            |
| 38 | 342255028R00 | ...tloušťky 150 mm<br>mezi trámy : 67*2*0,3*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 40,20000<br>40,20000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | včetně pomocného lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |  |      |       |            |
| 39 | 342256255RT3 | ...tloušťky 150 mm<br>vyzdívka z porobet. Zdiva tl. 150 mm - atika : 44,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 44,20000<br>44,20000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 347 01-5 přesazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                      |  |      |       |            |
| 40 | 347015133R00 | ...1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, impregnovaná, tl. izolace 40 mm,<br>Včetně:<br>- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr<br>- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu<br>- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.<br>instalační předstěny tl. 120 mm : 70,8 | m2 | 70,80000<br>70,80000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|    |              | 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |  |      |       |            |
|    |              | 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                      |  |      |       |            |
| 41 | 342264051RT3 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná<br>sdk podhled GREEN : 68,22+5,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 73,70000<br>73,70000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |  |      |       |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|------------|
| 42   | 311272123U00 | Zed' nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3                                                                                                                                                                                               | m3  | 17,40000  |  | 0,00 |       | URS        |
| 43   | 311272312U00 | Zed' nosná 30 hladký Ytong 400kg/m3                                                                                                                                                                                               | m3  | 17,00000  |  | 0,00 |       | URS        |
| 44   | 311272411U00 | Zed' nosná 37,5 hlad Ytong 400kg/m3                                                                                                                                                                                               | m3  | 140,60000 |  | 0,00 |       | URS        |
| 45   | 31712104     | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm, překlad nosný NOP VII / 5 18 - 375/249/2500 mm<br>překlad NOP VII/5/18 - 375/249/2500 mm : 2                                                                                    | kus | 2,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 46   | 342272358U00 | Příčky PPP Ytong 100mm 700kg/m3                                                                                                                                                                                                   | m2  | 159,40000 |  | 0,00 |       | URS        |
| 47   | 342272558U00 | Příčky PPP Ytong 150mm 700kg/m3                                                                                                                                                                                                   | m2  | 158,70000 |  | 0,00 |       | URS        |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                              |     |           |  | 0,00 |       |            |
| 48   | 413351213R00 | 413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu<br>...přes 5 do 10 kPa, - zřízení<br>průběžný věnec nad oknem ve vstupním objektu : 4,5*0,3 | m2  | 1,35000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 49   | 413351214R00 | ...přes 5 do 10 kPa, odstranění<br>průběžný věnec nad oknem ve vstupním objektu : 4,5*0,3                                                                                                                                         | m2  | 1,35000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 50   | 417321414R00 | 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců<br>...třídy C 25/30<br>7,05*4*0,2*0,45<br>ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*0,375*0,45<br>vstup : 3,14                                                              | m3  | 32,01987  |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 51   | 417351115R00 | 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr<br>...zřízení<br>ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*2*0,45<br>7,05*4*2*0,45<br>vstup : (3,14/0,3/0,38)*0,38*2                                     | m2  | 186,80333 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 52   | 417351116R00 | ...odstranění<br>ztužující věnec ŽB - budova : ((68,5+2,5)*2+7,05*2)*2*0,45<br>7,05*4*2*0,45<br>vstup : (3,14/0,3/0,38)*0,38*2                                                                                                    | m2  | 186,80333 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 53   | 417361821R00 | 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců<br>417 36-1 z betonářské oceli<br>...10 505(R)<br>ztužující věnec ŽB - budova : 26,34188*0,12<br>2,538*0,12<br>vstup : 3,14*0,12                                                           | t   | 3,84239   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 54   | 430321414R00 | 430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový<br>...třídy C 25/30<br>vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 3,6*1,2*(0,3+0,4)/2                                         | m3  | 1,51200   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)                                                                                                                                                |     |           |  |      |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|------|--------|------------|--|
| 430 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 55 430361821R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...10505<br>vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 3,6*1,2*(0,3+0,4)/2*0,04                                                                                                                                            | t  | 0,06048<br>0,06048              |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |
| 431 35 Bednění podest a podstupňových desek<br>včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>431 35-1 přímočarých                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 56 431351121R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...zřízení<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 1,2*(0,1+0,2)/2*2                                                                     | m2 | 0,36000<br>0,36000              |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |
| 431 35 Bednění podest a podstupňových desek<br>včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>431 35-1 přímočarých                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 57 431351122R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...odstranění<br>vstupní objekt - vyrovnávací nájezd k vodní ploše : 1,2*(0,1+0,2)/2*2                                                                                                                                              | m2 | 0,36000<br>0,36000              |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |
| 411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců<br>do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 58 411120030RA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 160 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>prefabrikované předepnuté dutinové panely tl. 165 mm, vč. Betonu C 20/25 a zálivkové výztuže ?<br>8 V 10 425 : 38,4 | m2 | 38,40000<br>38,40000            |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |  |
| Díl: 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                              |    |                                 |  | 0,00 |        |            |  |
| 611 45-2 Vyrovnání podhledů stropních dílců maltou<br>a schodišťových prefabrikovaných dílců, nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu ( s<br>poloměrem menším než 50 mm) u stěn, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 59 611456113R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...šířky dílců nad 600 do 1200 mm<br>vstup : 33,51                                                                                                                                                                                  | m2 | 33,51000<br>33,51000            |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |
| 611 45-6 Zatření spár stropů maltou<br>z cihel, stropnic nebo desek,                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 60 611459181R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...do roviny líce<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>vstup : 38,4                                                                                                                  | m2 | 38,40000<br>38,40000            |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 61 612425931RT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...omítkou štukovou<br>hl. budova : 0,35*(1,8*18+1,1*5+1,3+1,2*6+0,9+1,5+5,5+2,1*26+0,6*32+2,9*8)<br>vstup : 0,25*(0,75*3+1*3+1,5+4,5+1*6+2,6*4+1,8*2+1,75*4)                                                                       | m2 | 62,51750<br>52,95500<br>9,56250 |  | 0,00 | 801-4  | RTS 16/ II |  |
| 612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí<br>omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |        |            |  |
| 62 612473181R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...hladké, strojně                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 455,15600                       |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |

|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                           |  |      |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------|
| 63                                                                                                                                                                        | 612473182R00 | včetně postřiku.<br>viz obklady : 455,156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 455,15600                                                                 |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                           |              | ...štukové, strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 653,04975                                                                 |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              | včetně postřiku a jádrové omítky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                           |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              | hl. objekt :<br>3,35*(21,35+8,55*2+5,4*2+15,95*2+4,8+9+15,8+6,5+11,7+28,75+12,81+15,06+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94+20,565*2)<br>odpočty výplně : -<br>(1,8*2,1*2+0,7*2,1*6+0,8*2,1*15+0,9*2,1*9+1,1*2,1*1+1,4*2,1*5+5,5*2,1*1+1,2*2,1*8+1,8*0,6*16)<br><br>vstup : 3*(27,55+2,905+3,535+4,885+6,425+6,425+8,44)<br>odpočty výplně : -<br>(0,75*1*3+1,5*1,8*+1*1,75+1*2,6+(1,46+2,545+0,78)*1,75+2,1*(0,7*6+0,8*2+0,9*4))<br>odpočty obklady : -455,156 |    | 1 089,98950<br><br>-124,59000<br><br>180,49500<br>-37,68875<br>-455,15600 |  |      |       |            |
| 612 48-11 Potažení vnitřních stěn pletivem<br>v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku),                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 1 108,20575                                                               |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| 64                                                                                                                                                                        | 612481113R00 | ...sklotextilním , s vypnutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1 089,98950                                                               |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                           |              | hl. objekt :<br>3,35*(21,35+8,55*2+5,4*2+15,95*2+4,8+9+15,8+6,5+11,7+28,75+12,81+15,06+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94+20,565*2)<br>odpočty výplně : -<br>(1,8*2,1*2+0,7*2,1*6+0,8*2,1*15+0,9*2,1*9+1,1*2,1*1+1,4*2,1*5+5,5*2,1*1+1,2*2,1*8+1,8*0,6*16)<br><br>vstup : 3*(27,55+2,905+3,535+4,885+6,425+6,425+8,44)<br>odpočty výplně : -<br>(0,75*1*3+1,5*1,8*+1*1,75+1*2,6+(1,46+2,545+0,78)*1,75+2,1*(0,7*6+0,8*2+0,9*4))                               |    | -124,59000<br><br>180,49500<br>-37,68875                                  |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                           |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                           |  |      |       |            |
| Díl:                                                                                                                                                                      | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                           |  | 0,00 |       |            |
| 631 57 Násyp pod podlahy z kameniva<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>631 57-1 z kameniva |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                           |  |      |       |            |
| 65                                                                                                                                                                        | 631571005R00 | ...z kačírku frakce 22-32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 39,59500                                                                  |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                           |              | prané těžené kamenivo - vstup - skladba R2 : 38,4*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,92000                                                                   |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              | - skladba R1 : 11*68,5*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 37,67500                                                                  |  |      |       |            |
| 632 41-1 Potěr ze suchých směsí<br>s rozprostřením a uhlazením                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                           |  |      |       |            |
| 66                                                                                                                                                                        | 632419115RT2 | ...cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 15 mm, ruční zpracování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 34,18000                                                                  |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                           |              | Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                           |  |      |       |            |
|                                                                                                                                                                           |              | 1.12 : 8,62<br>1.1 : 25,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 8,62000<br>25,56000                                                       |  |      |       |            |
| 67                                                                                                                                                                        | 6324131      | Potěr cementový litý, tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 470,08000                                                                 |  | 0,00 |       | Vlastní    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                   |  |      |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|------|---------|------------|
| 68   | 637211122U00 | 436,58+33,5<br>Okap chod beton dlažd tl 6cm písek<br>podél hl. budovy : (8+66)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 470,08000<br>37,00000<br>37,00000 |  | 0,00 |         | URS        |
| Díl: | 64           | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 69   | 648991113RT4 | 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot<br>a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.<br>648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot<br>...šířky 350 mm<br>hl. budova : 1,8*16+5,5+0,9<br>vstupní objekt : 0,75*3+1,5+1+4,5                                                                     | m  | 44,45000<br>35,20000<br>9,25000   |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 70   | 952901111R00 | 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů<br>952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání<br>...světla výška podlaží do 4 m<br>436,58+33,51+(68,5*11+68,5*3+8*2,5+39,5)/3 | m2 | 809,59000<br>809,59000            |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| 71   | 953312115U00 | Vložka dil spára polystyrén -5cm<br>dilatace objektů : 8*(3,98+1,33)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 84,96000<br>84,96000              |  | 0,00 |         | URS        |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 72   | 998011002R00 | 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou<br>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou<br>...výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                   | t  | 1 061,38358                       |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 73   | 711111001RZ1 | 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena<br>711 11-1 na ploše vodorovné<br>711 11-11 nátěrem<br>...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP<br>skladba F1 a F2 : 66*8+39,5                                                                                                                                                                                                   | m2 | 567,50000<br>567,50000            |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| 74   | 711112001RZ1 | 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena<br>711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>711 11-21 nátěrem<br>...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP<br>pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5)                                                                                                      | m2 | 236,92500<br>236,92500            |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| 75   | 711141559RY1 | 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením<br>...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.<br>asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL : 66*8+48,2                                                                  | m2 | 576,20000<br>576,20000            |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |  |      |         |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|------------|
| 76   | 711142559RY1 | ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5)                                                                                                                                 | m2  | 236,92500 |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
|      |              | 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky<br>711 21-3 stěrka hydroizolační                                                                                                                                                                                                         |     | 236,92500 |  |      |         |            |
| 77   | 711212002RT3 | ...proti vlhkosti<br>jednovrstvá<br>hl. budova :<br>2,61+11,31+1,35+21,6+21,6+5,82+5,62+13,66+23,76+8,85+25,56+7,25+17,3+17,3+17,02+43,65<br>+17,02+17,3+17,3+43,65<br>2,3*(7,75+7,75+8,99+8,84+11,04+10,04)<br>0,3*(4,7+1,9+4,1+16,26+16,56+10,058+8,9)<br>vstup : 33,51+0,3*(4,41+4,37+5,87) | m2  | 521,32140 |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
|      |              | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                   |     | 339,53000 |  |      |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 125,14300 |  |      |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 18,74340  |  |      |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 37,90500  |  |      |         |            |
| 78   | 998711201R00 | ...svisle do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | %   |           |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| Díl: | 712          | Živičné krytiny                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |  | 0,00 |         |            |
|      |              | 712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena<br>712 31-1 nátěrem                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |      |         |            |
| 79   | 712311101RZ1 | ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu<br>asfaltový penetrační nátěr - vstup : 38,4                                                                                                                                                                               | m2  | 38,40000  |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
|      |              | 712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty                                                                                                                                                                                                                                             |     | 38,40000  |  |      |         |            |
| 80   | 712371801R00 | ...volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie<br>hydroizolační fólie z mPVC tl. 1,5 mm : 68,5*11+(68,5*2+11*2)*0,2<br>39,5+27,5*0,35                                                                                                                                  | m2  | 834,42500 |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 785,30000 |  |      |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 49,12500  |  |      |         |            |
| 81   | 71200a       | Systémový atikový přepad z potrubí PVC<br>vstupní objekt : 1                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00000   |  |      |         |            |
| 82   | 28322241R    | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC;<br>kaširování skleněná vložka; μ = 22000,0<br>hydroizolační fólie z mPVC tl. 1,5 mm : 834,425*1,15                                                                                                   | m2  | 959,58875 |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|      |              | 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                   |     | 959,58875 |  |      |         |            |
| 83   | 998712201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | %   |           |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |  | 0,00 |         |            |
|      |              | 713 12 Montáž tepelné izolace podlah                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |  |      |         |            |
| 84   | 713121111R00 | ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>tepelná izolace EPS 150 S tl. 100 mm : 436,58+33,51                                                                                                                                                                                                   | m2  | 470,09000 |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
|      |              | 713 13 Montáž tepelné izolace stěn                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 470,09000 |  |      |         |            |
| 85   | 713131131R00 | ...lepením                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 295,01500 |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |



|          |                                                                                                                                                                                                  |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|------------------------|--|------|---------|------------|
|          | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.                                                                        |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
|          | přesahy u terasy - střecha : (66+8)*0,785                                                                                                                                                        |    |             |  |  | 58,09000               |  |      |         |            |
|          | pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5)                                                                                                                                                    |    |             |  |  | 236,92500              |  |      |         |            |
| 713 14   | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad                                                                                                                                                    |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
| 86       | 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá<br>spádový polystyren 140-230 mm : 68,1*10,6+48,2                                                                                                  | m2 | 770,06000   |  |  | 770,06000              |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
| 713 14-1 | montáž parozábrany na plný podklad                                                                                                                                                               |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
| 87       | 713141221R00 ...plochých střech, nosný materiál ve specifikaci<br>parozábrana z SBS asfaltového pásu : 48,2                                                                                      | m2 | 48,20000    |  |  | 48,20000               |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
| 713 14   | Montáž tepelné izolace střech na plný podklad                                                                                                                                                    |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
| 713 14-1 | montáž parozábrany na plný podklad                                                                                                                                                               |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
| 88       | 713141221RK5 ...plochých střech, včetně dodávky materiálu<br>parozábrana PE fólie : 785,2                                                                                                        | m2 | 785,20000   |  |  | 785,20000              |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
| 713 19   | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky                                                                                                                                                     |    |             |  |  |                        |  |      |         |            |
| 89       | 713191100R00 ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci<br>separační geotextilie (plocha střechy) - 300g/m2 : 833,50<br>separační geotextilie (plocha střechy) - 500g/m2 : 833,50 | m2 | 1 667,00000 |  |  | 833,50000<br>833,50000 |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |
| 90       | 283754900R deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 30,0 mm;<br>součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3  | m2 | 248,77125   |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | pasy a zdivo : (0,75+0,4+0,2)*(66*2+8*2+27,5)*1,05                                                                                                                                               |    |             |  |  | 248,77125              |  |      |         |            |
| 91       | 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035<br>W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3                                                    | m3 | 49,35945    |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | tepelná izolace EPS 150 S tl. 100 mm : (436,58+33,51)*0,1*1,05                                                                                                                                   |    |             |  |  | 49,35945               |  |      |         |            |
| 92       | 2837593900R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné<br>vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,077 m2K/W; U = 0,325 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3     | m2 | 60,99450    |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | přesahy u terasy : ((66+8)*0,785)*1,05                                                                                                                                                           |    |             |  |  | 60,99450               |  |      |         |            |
| 93       | 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK                                                                                                | m3 | 149,58415   |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | spádový polystyren 140-230 mm : (68,1*10,6+48,2)*(0,23+0,14)/2*1,05                                                                                                                              |    |             |  |  | 149,58416              |  |      |         |            |
| 94       | 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná<br>tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm          | m2 | 53,02000    |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | parozábrana z SBS asfaltového pásu : 48,2*1,1                                                                                                                                                    |    |             |  |  | 53,02000               |  |      |         |            |
| 95       | 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2;<br>zpevněná oboustranně                                                                     | m2 | 958,52500   |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | separační geotextilie (plocha střechy) : 833,5*1,15                                                                                                                                              |    |             |  |  | 958,52500              |  |      |         |            |
| 96       | 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2;<br>zpevněná oboustranně                                                                     | m2 | 958,52500   |  |  |                        |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
|          | separační geotextilie (plocha střechy) - 500g/m2 : 833,50*1,15                                                                                                                                   |    |             |  |  | 958,52500              |  |      |         |            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|------|---------|------------|--|
|      | 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 97   | 998713201R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...v objektech výšky do 6 m                                                                      | %  |           |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 736                                                                                                                                                                                                                                                             | Podlahové vytápění                                                                               |    |           |  |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 736 11 Podlahové vytápění teplovodní                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásu, pokládka systémové desky (vodících lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění. |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 98   | 736110003R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...uložení na kari síť                                                                           | m2 | 33,51000  |  |  | 0,00 | 800-731 | RTS 16/ II |  |
|      | vstupní objekt - skadba F2 : 33,51                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |    | 33,51000  |  |  |      |         |            |  |
| Díl: | 762                                                                                                                                                                                                                                                             | Konstrukce tesařské                                                                              |    |           |  |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 762 39 Spojovací a ochranné prostředky                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 99   | 762395000R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace                                         | m3 | 140,93750 |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |  |
|      | vazníky nad terasou : (68,5*3+8*2,5)*0,625                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |    | 140,93750 |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 44 Obložení atiky                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 44-2 s dodávkou                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 100  | 762441111RT3                                                                                                                                                                                                                                                    | ...dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevnění přibíjením                          | m2 | 190,80000 |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |  |
|      | osb deska tl. 22 mm, l= 1,2 m, pod boční oplechování (svislá) : (68,5+11)*2*1,2                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |    | 190,80000 |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 71-1 montáž                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 101  | 762712120R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                              | m  | 204,60000 |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |  |
|      | sbíjený vazník z prken 140/24 - N2 : 3,1*66                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |    | 204,60000 |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 82 Stropnice                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 82-1 montáž                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 102  | 762822110R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2          | m  | 17,50000  |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |  |
|      | trám 140/60 mm (podbití) - N3 : 2,5*7                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    | 17,50000  |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 82 Stropnice                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
|      | 762 82-1 montáž                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |    |           |  |  |      |         |            |  |
| 103  | 762822140R00                                                                                                                                                                                                                                                    | ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 | m  | 719,40000 |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |  |
|      | trám z lepeného lamelového dřeva GL28h - 160/300 mm - N1 : 66*10,9                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |    | 719,40000 |  |  |      |         |            |  |
| 104  | 76200a                                                                                                                                                                                                                                                          | Obklad stěn sibiřským modřínem vč. podkladního roštu                                             | m2 | 473,97000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
|      | dřevěný obklad svislý-sibiřský modřín, vč. nosného roštu : 299,5+124,6                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |    | 424,10000 |  |  |      |         |            |  |
|      | dřevěný obklad vodorovný-sibiřský modřín, vč. nosného roštu : 49,87                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |    | 49,87000  |  |  |      |         |            |  |
| 105  | 7623410                                                                                                                                                                                                                                                         | Bednění střech OSB tl. 30 mm                                                                     | m2 | 753,50000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
|      | bednění z OSB desek tl. 30 mm (stropní kce) : 68,5*11                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |    | 753,50000 |  |  |      |         |            |  |
| 106  | 76235a                                                                                                                                                                                                                                                          | Konstrukce atiky na střeše hl. objektu                                                           | m  | 200,96000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |

|      |              |                                                                                                                                                                 |     |           |  |  |      |         |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|------|---------|------------|
|      |              | konstrukce atiky tvořena hranoly 110/80, 110/60 a deskami OSB tl. 22 mm :<br>(68,5*2+11*2)+10,49*2*2                                                            |     | 200,96000 |  |  |      |         |            |
| 107  | 76244a       | Podkladový rošt pod obložení stěn<br>podkladový rošt pro desku OSB (pro svislé obložení) : (66+8)*1,2                                                           | m2  | 88,80000  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 108  | 76284a       | Podbití - sibiřský modřín vč. kotevních hranolů<br>podbití na tersase - 145/24 mm : 68,5*3+8*2,5                                                                | m2  | 225,50000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 109  | 762952044U00 | Mtž terasa WPC š.140 mm skrytý spoj<br>68,5*3+8*2,5<br>terasová prkna se skrytými spoji 24/140 mm :<br>trám100/200 mm :<br>trám 100/160 mm :<br>trám 60/60 mm : | m2  | 225,50000 |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 110  | 60515009R    | hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I<br>trám 140/60 mm (podbití) - N3 : 2,5*7*0,14*0,06*1,1                                    | m3  | 0,16170   |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 111  | 60516        | Trám z lepeného lamelového dřeva GL 28h - 160/300 mm (N1)<br>střecha - R1 : 10,9*66*0,16*0,3*1,01                                                               | m3  | 34,87651  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 112  | 60516-N2     | Sbíjený vazník z prken 140/24 (N2)<br>sbíjený vazník z prken 140/24 : 66                                                                                        | kus | 66,00000  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně                                                                                                    |     |           |  |  |      |         |            |
| 113  | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                    | %   |           |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                           |     |           |  |  | 0,00 |         |            |
|      |              | 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou<br>764 90-4 krytina střech z hliníkového lakovaného plechu                                                |     |           |  |  |      |         |            |
| 114  | 764719431R00 | ... , oplechování komína 450x450 mm, tloušťka plechu 0,6 mm, ,<br>včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty včetně zednické výpomoci.                        | kus | 4,00000   |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
| 115  | 764 01R      | Oplechování přední hrany atiky K06                                                                                                                              | m   | 169,90000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 116  | 764 02R      | Rohovník fasádního obkladu nerez rš. 300 K08                                                                                                                    | m   | 12,00000  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 117  | 764 03R      | Potažení stěn perlínkou proti ptákům K09                                                                                                                        | m2  | 474,00000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 118  | 764711114U00 | Lindab oplechování parapetu rš 250                                                                                                                              | m   | 38,10000  |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 119  | 764731114U00 | Lindab oplechování zdí rš 400                                                                                                                                   | m   | 79,00000  |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 120  | 764731115U00 | Lindab oplechování zdí rš 500                                                                                                                                   | m   | 110,00000 |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 121  | 764731116U00 | Lindab oplechování zdí rš 600                                                                                                                                   | m   | 21,70000  |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 122  | 764751113U00 | Lindab troury odpad rovné SROR D120                                                                                                                             | m   | 13,50000  |  |  | 0,00 |         | URS        |
| 123  | 764761152U00 | Lindab žlab podokap R 190+hák K33                                                                                                                               | m   | 28,20000  |  |  | 0,00 |         | URS        |
|      |              | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské<br>50 m vodorovně                                                                                                |     |           |  |  |      |         |            |
| 124  | 998764201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                     | %   |           |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                           |     |           |  |  | 0,00 |         |            |

|                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                 |     |           |  |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|--------------------|
| 125                                                                                                                                             | 766000.D10   | D+M D10 dveře vnitřní jednokřídle 700/2100, dřevotřískové vč. zárubně<br>D10 dveře vnitřní jednokřídle 700/2100, dřevotřískové : 4                                              | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 126                                                                                                                                             | 766000.D11   | D+M D11 dveře vnitřní jednokřídle 800/2100, dřevotřískové vč. zárubně<br>D11 dveře vnitřní jednokřídle 800/2100, dřevotřískové : 2                                              | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 127                                                                                                                                             | 766000.D13   | D+M D13 dveře vnitřní jednokřídle 900/2100, dřevotřískové vč. zárubně<br>D13 dveře vnitřní jednokřídle 900/2100, dřevotřískové : 1                                              | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 128                                                                                                                                             | 766000.D14   | D+M D14 dveře vnitřní jednokřídle 700/2100, dřevotřískové vč. zárubně<br>D14 dveře vnitřní jednokřídle 700/2100, dřevotřískové : 2                                              | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 129                                                                                                                                             | 766000.D4    | D+M D4 dveře vstupní dvoukřídlové 600+600/2100, dřevěné<br>D4 dveře vstupní dvoukřídlové 600+600/2100, dřevěné : 6<br>prkna kotvená k hliníkovému profilu se zámkem a 4 panty : | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 130                                                                                                                                             | 766000.D9    | D+M D9 dveře vnitřní jednokřídle 800/2100, dřevotřískové vč. zárubně<br>D9 dveře vnitřní jednokřídle 800/2100, dřevotřískové : 6                                                | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské<br>50 m vodorovně                                                                                |              |                                                                                                                                                                                 |     |           |  |      |                    |
| 131                                                                                                                                             | 998766201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                     | %   |           |  | 0,00 | 800-766 RTS 16/ II |
| Díl:                                                                                                                                            | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                           |     |           |  | 0,00 |                    |
| 767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu<br>z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků, |              |                                                                                                                                                                                 |     |           |  |      |                    |
| 132                                                                                                                                             | 767587001RT5 | ...600 mm x 600 mm, hrana kazety pod úroveň roštu<br>sdk kazetový podhled rastrový : 171,74+27,58                                                                               | m2  | 199,32000 |  | 0,00 | 800-767 RTS 16/ II |
| 133                                                                                                                                             | 767000.D1    | D+M D1 dveře vstupní dvoukřídlové 850+850/2100, ocelové vč. zárubně<br>D1 dveře vstupní dvoukřídlové 850+850/2100, ocelové : 2                                                  | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 134                                                                                                                                             | 767000.D12   | D+M D12 dveře vnitřní dvoukřídle s nadsvětlíkem 1400/2900, plastové, prosklené<br>D12 dveře vnitřní dvoukřídle s nadsvětlíkem 1400/2100, hliníkové, prosklené : 2               | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 135                                                                                                                                             | 767000.D2    | D+M D2 dveře vstupní jednokřídlové 1000/2100, ocelové vč. zárubně<br>D2 dveře vstupní jednokřídlové 1000/2100, ocelové : 1                                                      | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 136                                                                                                                                             | 767000.D3    | D+M D3 dveře vstupní jednokřídlové 1200/2100, ocelové vč. zárubně<br>D3 dveře vstupní jednokřídlové 1200/2100, ocelové : 1                                                      | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 137                                                                                                                                             | 767000.D5    | D+M D5 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 800/2900, plastové<br>D5 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 800/2100, hliníkové : 2                                   | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 138                                                                                                                                             | 767000.D6    | D+M D6 dveře vstupní dvoukřídlové 900+500/2100, plastové, prosklené<br>D6 dveře vstupní dvoukřídlové 900+500/2100, hliníkové, prosklené : 1                                     | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 139                                                                                                                                             | 767000.D7    | D+M D7 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2900, plastové<br>D7 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2100, hliníkové : 2                                   | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 140                                                                                                                                             | 767000.D8    | D+M D8 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2600, plastové, prosklené<br>D8 dveře vstupní jednokřídlové s nadsvětlíkem 900/2100, hliníkové, prosklené : 2             | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní            |
| 141                                                                                                                                             | 767000.O1    | D+M O1 - okno 1800/600, sklápěcí                                                                                                                                                | kus | 16,00000  |  | 0,00 | Vlastní            |

|      |              |                                                                                       |     |  |           |  |  |      |         |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|--|------|---------|------------|
|      |              | O1 - okno 1800/600,sklápěcí : 16                                                      |     |  | 16,00000  |  |  |      |         |            |
| 142  | 767000.O2    | D+M O2 - okno 5500/2100, otočné, sklápěcí, pevně zasklené                             | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O2 - okno 5500/2100, otočné, sklápěcí, pevně zasklené : 1                             |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
| 143  | 767000.O3    | D+M O3 - okno 900/2100, otočné, sklápěcí                                              | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O3 - okno 900/2100, otočné, sklápěcí : 1                                              |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
| 144  | 767000.O4    | D+M O4 - okno 750/1000, otočné, sklápěcí, plastové                                    | kus |  | 3,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O4 - okno 750/1000, otočné, sklápěcí : 3                                              |     |  | 3,00000   |  |  |      |         |            |
| 145  | 767000.O5    | D+M O5 - okno 1500/1800, výsuvné, plastové                                            | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O5 - okno 1500/1800, výsuvné : 1                                                      |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
| 146  | 767000.O6    | D+M O6 - okno 1000/1750, otočné, sklápěcí, plastové                                   | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O6 - okno 1000/1750, otočné, sklápěcí : 1                                             |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
| 147  | 767000.O7    | D+M O7 - okno 3575/1750, otočné, sklápěcí, pevně zasklené                             | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | O7 - okno 3575/1750, otočné, sklápěcí, pevně zasklené : 1                             |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
| 148  | 767-Z02      | Vstupní turniket otočný 1900/2600 (Z02)                                               | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 149  | 767-Z03      | Vstupní brána 950/2600 (Z03)                                                          | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 150  | 767-Z04      | Oplocení u vstupu (Z04)                                                               | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | nosná ocel kce, plotovky sibiřský modřín : 1                                          |     |  | 1,00000   |  |  |      |         |            |
|      |              | vrata 3,500x1,900 m :                                                                 |     |  |           |  |  |      |         |            |
|      |              | oplocení 4+1,55= 5,55 m :                                                             |     |  |           |  |  |      |         |            |
| 151  | 767-Z05      | Spojková skříň el. (Z05)                                                              | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 152  | 767-Z06      | Kotevní prvek z plechu P5 (Z06)                                                       | kus |  | 35,00000  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 153  | 767-Z07      | L profil, tl. 5mm pro ukotvení hranolu k U profilu spojen svarem, kotveno po 0,8 m    | kus |  | 62,00000  |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 154  | 767-Z08      | Patní plechy T10 vel. 200x200 mm kotveno chemickou kotvou M12 - 4kus/1 plech (Z08)    | kus |  | 4,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce                           |     |  |           |  |  |      |         |            |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                        |     |  |           |  |  |      |         |            |
| 155  | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                           | %   |  |           |  |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                           |     |  |           |  |  | 0,00 |         |            |
|      |              | 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických                                           |     |  |           |  |  |      |         |            |
| 156  | 771475014R00 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                 | m   |  | 161,23000 |  |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |
|      |              | hl. budova : 14,34+14,34+9,9+3,7+13,76+37,53+37,53                                    |     |  | 131,10000 |  |  |      |         |            |
|      |              | vstup : 5,07+10,79+14,27                                                              |     |  | 30,13000  |  |  |      |         |            |
|      |              | 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických                                          |     |  |           |  |  |      |         |            |
| 157  | 771575109R00 | ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele  | m2  |  | 373,04000 |  |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |
|      |              | hl. budova :                                                                          |     |  | 339,53000 |  |  |      |         |            |
|      |              | 2,61+11,31+1,35+21,6+21,6+5,82+5,62+13,66+23,76+8,85+25,56+7,25+17,3+17,3+17,02+43,65 |     |  |           |  |  |      |         |            |
|      |              | +17,02+17,3+17,3+43,65                                                                |     |  |           |  |  |      |         |            |
|      |              | vstup : 33,51                                                                         |     |  | 33,51000  |  |  |      |         |            |
| 158  | 597623       | Dlaždice 30x30                                                                        | m2  |  | 399,15280 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | 373,04*1,07                                                                           |     |  | 399,15280 |  |  |      |         |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |  |      |         |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|--|------|---------|------------|
| 159  | 5976424      | Dlažba - sokl 300x80x9 mm<br>161,23/0,30*1,05                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 564,30500<br>564,30500                          |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                 |  |      |         |            |
| 160  | 998771201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                           | %   |                                                 |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                 |  | 0,00 |         |            |
| 161  | 776421100RU1 | 776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu<br>...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku<br>3*2+1,5*2-0,9+7,325*2+7,05*2-0,9-1,4                                                                                                                                  | m   | 34,55000<br>34,55000                            |  | 0,00 | 800-775 | RTS 16/ II |
| 162  | 776431010R00 | 776 43 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů<br>...včetně dodávky kobercové lišty<br>včetně soklové lišty.<br>1.3 : 2,1*2+3,75*2-0,8                                                                                                                                                      | m   | 10,90000<br>10,90000                            |  | 0,00 | 800-775 | RTS 16/ II |
| 163  | 776521100RT1 | 776 52 Lepení povlakových podlah z plastů<br>776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy<br>...z PVC, montáž,<br>1.5 : 4,5<br>1.9 : 51,64                                                                                                                                                      | m2  | 56,14000<br>4,50000<br>51,64000                 |  | 0,00 | 800-775 | RTS 16/ II |
| 164  | 776572100RT1 | 776 57 Položení povlakových podlah textilních<br>všíváných a vpichovaných<br>776 57-2 montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci<br>...lepených, z pásů textilních<br>1.3 : 7,14                                                                                                              | m2  | 7,14000<br>7,14000                              |  | 0,00 | 800-775 | RTS 16/ II |
| 165  | 284101       | Marmoleum tl. 3,2 mm<br>1.5 : 4,5*1,05<br>1.9 : 51,64*1,05                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 58,94700<br>4,72500<br>54,22200                 |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 166  | 697410       | Koberec zátěžový<br>1.3 : 7,14*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,49700<br>7,49700                              |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 167  | 998776201R00 | 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové<br>vodorovně do 50 m<br>...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                        | %   |                                                 |  | 0,00 | 800-775 | RTS 16/ II |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                 |  | 0,00 |         |            |
| 168  | 781475116R00 | 781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických<br>781 47-5 kladených do tmele<br>...300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele<br>hl. budova : 2,3*(8,55*2+37,8*2+4,8+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94)<br>-2,1*(0,8*8+0,7*5+0,9*6)<br>vstup : 2,3*(6,61+5,07+6,57)-2,1*0,7*4 | m2  | 455,15600<br>451,19100<br>-32,13000<br>36,09500 |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |

|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     |           |  |      |         |            |  |  |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|------------|--|--|
|      | 781 49 Lišty k obkladům                  |                                                                                                                                                                         |     |           |  |      |         |            |  |  |
|      | 781 49-2 profil ukončovací               |                                                                                                                                                                         |     |           |  |      |         |            |  |  |
| 169  | 781497111RS3                             | ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,<br>hl. budova : 8,55*2+37,8*2+4,8+9,89+9,74+17,06+11,94+10,34+17,36+11,4+10,94<br>vstup : 6,61+5,07+6,57      | m   | 214,42000 |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 196,17000 |  |      |         |            |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 18,25000  |  |      |         |            |  |  |
| 170  | 597813                                   | Obkládačka 30x30<br>455,156*1,07                                                                                                                                        | m2  | 487,01692 |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 487,01692 |  |      |         |            |  |  |
|      | 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické |                                                                                                                                                                         |     |           |  |      |         |            |  |  |
| 171  | 998781201R00                             | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                             | %   |           |  | 0,00 | 800-771 | RTS 16/ II |  |  |
| Díl: | 783                                      | Nátěry                                                                                                                                                                  |     |           |  | 0,00 |         |            |  |  |
| 172  | 783225400R00                             | ...dvojnásobné + 1x email + tmelení,<br>včetně pomocného lešení.<br>zárubně : 1,02*24                                                                                   | m2  | 24,48000  |  | 0,00 | 800-783 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 24,48000  |  |      |         |            |  |  |
| 173  | 783851223R00                             | 783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové<br>...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné<br>včetně penetrace.<br>1.1 : 25,56<br>1.12 : 8,62 | m2  | 34,18000  |  | 0,00 | 800-783 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 25,56000  |  |      |         |            |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 8,62000   |  |      |         |            |  |  |
| Díl: | 784                                      | Malby                                                                                                                                                                   |     |           |  | 0,00 |         |            |  |  |
| 174  | 784442021R00                             | 784 45 Malby z malířských směsí<br>...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné<br>viz omítky : 653,04975+62,5175                                  | m2  | 715,56725 |  | 0,00 | 800-784 | RTS 16/ II |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 715,56725 |  |      |         |            |  |  |
| Díl: | 799                                      | Ostatní                                                                                                                                                                 |     |           |  | 0,00 |         |            |  |  |
| 175  | 766-V12                                  | Větrací mřížka 300/100 mm (V12)                                                                                                                                         | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 176  | 799-V01                                  | Sanitární kabiny - převlékárny vč. lavic (V01)<br>2,1*(1,635*7+1,62*30+1,56*7+3,82*16)                                                                                  | m2  | 277,37850 |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 277,37850 |  |      |         |            |  |  |
| 177  | 799-V02                                  | Sanitární kabiny - WC (V02)<br>2,1*(1,1*9+3,73*3)                                                                                                                       | m2  | 44,28900  |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 44,28900  |  |      |         |            |  |  |
| 178  | 799-V03                                  | Kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 3m (V03)                                                                                                                             | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 179  | 799-V04                                  | Kuchyňská linka vč. spotřebičů dl. 2,1 m (V04)                                                                                                                          | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 180  | 799-V05                                  | Vybavení hygienické kabiny pro invalidy (V05)<br>viz výpis y prvků : 2                                                                                                  | kpl | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 2,00000   |  |      |         |            |  |  |
| 181  | 799-V06                                  | Venkovní převlékací kabiny pro invalidy - mobilní (V06)                                                                                                                 | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 182  | 799-V07                                  | Kovová šatní skříňka s lavicí (V07)                                                                                                                                     | kpl | 150,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 183  | 799-V08                                  | Šatní skříňka s lavicí (V08)                                                                                                                                            | kus | 60,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
| 184  | 799-V09                                  | Požární ochrana (V09)<br>2 ks hydrantů DN25 : 1                                                                                                                         | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |  |
|      |                                          |                                                                                                                                                                         |     | 1,00000   |  |      |         |            |  |  |

|     |         |                                     |     |         |  |  |      |         |
|-----|---------|-------------------------------------|-----|---------|--|--|------|---------|
|     |         | 3 ks PHP 34A Pg6 - hl. budova :     |     |         |  |  |      |         |
|     |         | 1 ks PHP 21A Pg6 - vstupní budova : |     |         |  |  |      |         |
| 185 | 799-V10 | Kovová skříňka na cennosti (V10)    | kus | 3,00000 |  |  | 0,00 | Vlastní |
| 186 | 799-V11 | Větrací mřížka D 90 mm (V11)        | kus | 9,00000 |  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |         |                                     |     |         |  |  |      |         |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 2      | Zázemí - krček                              |

| P.č. | Císlo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 131201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>patky : 1,425*1,8*2,2*4                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 22,57200 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 2    | 131201119R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 22,57200 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 162701105R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>22,572-15,872                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 6,70000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 162701109R00    | ...z horniny 1 až 4<br>6,7*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 33,50000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>22,572-6,7                                                                                                                                                             | m3 | 15,87200 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 199000002R00    | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 6,70000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 275 32 Beton základových patek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |               |
| 7    | 275321411R00    | ...třídy C 25/30<br>betonové patky 1,6/1,2, krček : 6,1<br>betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 6,70000  |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 275 35 Bednění stěn základových patek<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                   |  |      |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|------|---------|------------|
| 8    | 275351215R00 | ...zřízení<br>betonové patky 1,6/1,2, krček : (1,6+1,2)*2*0,8*4<br>betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*4*0,4*4                                                                                                                                     | m2 | 21,76000<br>17,92000<br>3,84000   |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| 9    | 275351216R00 | ...odstranění<br>Včetně očištění, vyřídění a uložení bedničního materiálu.<br>betonové patky 1,6/1,2, krček : (1,6+1,2)*2*0,8*4<br>betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*4*0,4*4                                                                     | m2 | 21,76000<br>17,92000<br>3,84000   |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| 10   | 275361821R00 | 275 36 Výztuž základových patek<br>275 36-1 z betonářské oceli<br>...10 505(R)<br>betonové patky 1,6/1,2, krček : 6,1*0,1<br>betonové patky 0,6/0,6, krček : 0,6*0,1                                                                               | t  | 0,67000<br>0,61000<br>0,06000     |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                              |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 11   | 622412313R00 | 622 41-2 Nátěr vnějších omítek stěn<br>...silikonový, složitost 1-2,<br>včetně penetrace podkladu<br>nová fasádní omítka silikátová finální : 110                                                                                                  | m2 | 110,00000<br>110,00000            |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| 12   | 622421143R00 | 622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové<br>...štukové, složitost 1÷ 2<br>nová fasádní omítka jádrová : 55                                                                                                                        | m2 | 55,00000<br>55,00000              |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 13   | 978015261R00 | 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových<br>978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %<br>obouchání nesoudržných částí omítky z 50% : 55                           | m2 | 55,00000<br>55,00000              |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                            |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 14   | 998021021R00 | 998 02-1 Přesun hmot pro haly s nosnou konstrukcí zděnou<br>přesun hmot pro haly občanské výstavby (JKSO 802), haly pro výrobu a služby (JKSO 811) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo bloků nebo kovovou<br>...výšky do 20 m | t  | 21,40487                          |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
| 15   | 76284a       | Podbití - sibiřský modřín vč. kotevních hranolů<br>podbití čelo krčku - 105/24 : (28,205+3)*2*0,32<br>podbití - krček - 145/24 mm : 28,205*3                                                                                                       | m2 | 104,58620<br>19,97120<br>84,61500 |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 16   | 998762202R00 | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně<br>...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                       | %  |                                   |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                              |    |                                   |  | 0,00 |         |            |
|      |              | 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů                                                                                                                                                                                                            |    |                                   |  |      |         |            |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                 |  |      |         |            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|------|---------|------------|
| 17       | 764410850R00 | ...rř od 100 do 330 mm<br>odstranění okenních parapetů : 7,3                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 7,30000<br>7,30000              |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
|          |              | 764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                 |  |      |         |            |
| 18       | 764430840R00 | ...rř od 330 do 500 mm<br>odstranění oplechování atiky : 45,86                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 45,86000<br>45,86000            |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
|          |              | 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                 |  |      |         |            |
|          |              | 764 90-8 okapový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                 |  |      |         |            |
| 19       | 764908106R00 | ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 190 mm, v barvě hnědé<br>včetně háku, čela a spojky.<br>okapový žlab RŠ 200 mm, pozinkovaný plech, poplastovaný : 28,2                                                                                                            | m  | 28,20000<br>28,20000            |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
|          |              | 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                 |  |      |         |            |
|          |              | 764 90-8 okapový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                 |  |      |         |            |
| 20       | 764908110R00 | ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé<br>včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.<br>doplnění svislých svodů z poplastovaného plechu : 6,8<br>okapový svod RŠ 220 mm, pozinkovaný plech, poplastovaný - K03 : 13,5 | m  | 20,30000<br>6,80000<br>13,50000 |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
| 21       | 76473        | Nové oplechování atiky poplastovaným plechem tl. 0,63, rř 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 45,86000                        |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|          |              | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                 |  |      |         |            |
|          |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                 |  |      |         |            |
| 22       | 998764201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %  |                                 |  | 0,00 | 800-764 | RTS 16/ II |
| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                 |  | 0,00 |         |            |
|          |              | 767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                 |  |      |         |            |
| 23       | 767392112R00 | ...šroubováním<br>trapézový plech 40/160 mm (krček) : 81,9                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 81,90000<br>81,90000            |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |
|          |              | 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                 |  |      |         |            |
| 24       | 767995106R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg<br>sloupy z ocelových trubek TR 219 x 8,0 mm : ((3,6+0,2+0,4)*3+(4,1+0,5+0,2+0,4)+0,9*2)*41,6                                                                                                                                                                         | kg | 815,36000<br>815,36000          |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |
| 25       | 767001       | Výměna okenních výplní-otevíravé, sklopné, izolační dvojsklo, Uw= 1,2 W/m2K,, včetně vnějších a vnitřních parapetů<br>výměna okenních výplní-otevíravé, sklopné, izolační dvojsklo, Uw= 1,2 W/m2K, včetně vnějších a vnitřních parapetů : 7,7                                                                                 | m2 | 7,70000<br>7,70000              |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 26       | 767002       | Výměna dveřních výplní - nové plastové , plné , U = 1,2 W/m2K<br>výměna dveřních výplní - nové plastové , plné , U = 1,2 W/m2K : 3,8                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,80000<br>3,80000              |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 27       | 76799a       | Nosná kce střechy spojovacího krčku<br>viz výkres D.1.2.1 : 2650                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 2 650,00000<br>2 650,00000      |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 28       | 76799b       | Odstranění ocelových mříží na oknech<br>odstranění ocelových mříží na oknech : 7,74                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,74000<br>7,74000              |  | 0,00 |         | Vlastní    |

|                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|------------|
| 29                                                          | 76799c       | Odstranění ocelových mříží na dveřích<br>odstranění ocelových mříží na dveřích : 31,78                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 31,78000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 30                                                          | 76799d       | Odstranění stříšky naf EL rozvaděčem<br>odstranění stříšky nad EL rozaděčem : 0,9                                                                                                                                                                                                                             | m   | 0,90000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 31                                                          | 76799e       | Odstranění ocelových prvků na fasádě (ukotvení trubky)<br>odstranění ocelových prvků na fasádě (ukotvení trubky) : 3                                                                                                                                                                                          | kpl | 3,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 32                                                          | 76799f       | Odstarnění markýzy<br>odstranění nosných prvků markýzy - 5 ks :<br>odstranění zastřešení markýzy - polykbonát - 9,88 m2 :<br>1                                                                                                                                                                                | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 33                                                          | 767-Z06      | Kotevní prvek (Z06)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 35,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 34                                                          | 767-Z07      | Kotevní profil (Z07)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 62,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 35                                                          | 14221300R    | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 8,0 mm<br>sloupy z ocelových trubek TR 219 x 8,0 mm : ((3,6+0,2+0,4)*3+(4,1+0,5+0,2+0,4)+0,9*2)*1,05                                                                                                       | m   | 20,58000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 36                                                          | 55350655R    | profil ocelový trapézový tl. 0,50 mm; výška vlny 42,0 mm; pozink, lakoplastová úprava; délka 0,5 až 12 m; krycí š. 900 mm<br>trapézový plech 40/160 mm (krček) : 81,9*1,15                                                                                                                                    | m2  | 94,18500  |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |            |
| 50 m vodorovně                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |            |
| 37                                                          | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %   |           |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |
| Díl:                                                        | 783          | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |  | 0,00 |         |            |
| 38                                                          | 783225400R00 | 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické<br>...dvojnásobné + 1x email + tmelení,<br>včetně pomocného lešení.<br>trubka 219x8,0mm : 20,58*2*3,14*0,1095<br>obvodový rám UPE 200 : (28,205+3)*2*0,7<br>nosníky na sloupech IPE 200 : 3*6*0,7<br>pomocné nosníky UPE 140 po 1 m : (28-6)*3*0,52 | m2  | 104,75904 |  | 0,00 | 800-783 | RTS 16/ II |
| Díl:                                                        | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |            |
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |            |
| 39                                                          | 979081111R00 | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                           | t   | 1,71033   |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |
| 40                                                          | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 23,94466  |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |
| 979 08-4 Poplatek za skládku                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |            |
| 41                                                          | 979990001R00 | ...stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 1,71033   |  | 0,00 | 801-3   | RTS 16/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 3      | Ústřední vytápění                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                           |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 730             | Ústřední vytápění                           |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 730             | Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                             |     |          |           |        |       |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 4      | Vnitřní plyn                                |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                          |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 723             | Vnitřní plynovod                           |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 723 01          | Vnitřní plynovod - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                            |     |          |           |        |       |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 5      | Vzduchotechnika                             |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                         |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | M24             | Montáže vzduchotechnických zařízení       |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 240 01          | Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                           |     |          |           |        |       |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 6      | ZTI - kanalizace a vodovod                  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                    |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 720             | Zdravotechnická instalace            |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 720 01          | Kanalizace - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 720 02          | Vodovod - viz samostatný rozpočet    | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                      |     |          |           |        |       |               |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 03     | Zázemí koupaliště                           |
| R: | 7      | Elektroinstalace                            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                     |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                                        |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 210 01          | Elektroinstalace - ESI, ESL - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                                       |     |          |           |        |       |               |

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>04</b>     | <b>Areál a sportoviště</b>                         | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**  
**Areál a sportoviště**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                  | Cena (Kč) |
|--------|------------------|-----------|
| 10     | Zpevněné plochy  | 0,00      |
| 12     | Sadové úpravy    | 0,00      |
| 13     | Mobiliář         | 0,00      |
|        | Celkem objekt 04 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 10 Zpevněné plochy

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                          | 0,00      |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce       | 0,00      |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci       | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot              | 0,00      |
| T1           | Asfaltová cesta                      | 0,00      |
| T2           | Mlatová cesta                        | 0,00      |
| T3           | Betonová dlažba                      | 0,00      |
| T4           | Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t | 0,00      |
| T5           | Zpevněná ploch pod mobiliářem        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 10                     | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 12 Sadové úpravy

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 11           | Přípravné a přidružené práce | 0,00      |
|              | Celkem soupis 12             | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 13 Mobiliář

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00      |
|              | Celkem soupis 13                             | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 04     | Areál a sportoviště                         |
| R: | 10     | Zpevněné plochy                             |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                 | MJ  | množství                       | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                             |     |                                |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                   |     |                                |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 132311314U00    | Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3<br>1716+57                                                                   | m   | 1 773,00000<br>1 773,00000     |           | 0,00   |       | URS           |
| Díl: | 63              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                |     |                                |           | 0,00   |       |               |
| 2    | 637211311U00    | Okap chod vymývaná dlažď 5cm MC10                                                                             | m2  | 74,00000                       |           | 0,00   |       | URS           |
| Díl: | 91              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                |     |                                |           | 0,00   |       |               |
|      | 916 5           | Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm              |     |                                |           |        |       |               |
| 3    | 916561111R00    | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                        | m   | 70,00000                       |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      | 917 71          | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                         |     |                                |           |        |       |               |
| 4    | 917832111R00    | ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15                                              | m   | 57,00000                       |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      | 918 10          | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                |     |                                |           |        |       |               |
| 5    | 918101111R00    | ...z betonu prostého C 12/15<br>zahradní obrubník 1716*0,3*0,3 : 70*0,3*0,3<br>silniční obrubník : 57*0,3*0,4 | m3  | 13,14000<br>6,30000<br>6,84000 |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| 6    | 59217335R       | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>70*1,01             | kus | 70,70000<br>70,70000           |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
| 7    | 59217472R       | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>57*1,01            | kus | 57,57000<br>57,57000           |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
| Díl: | 99              | Staveništní přesun hmot                                                                                       |     |                                |           | 0,00   |       |               |
|      | 998 22-3        | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m                                            |     |                                |           |        |       |               |
| 8    | 998223011R00    | ...jakékoliv délky objektu                                                                                    | t   | 77,06862                       |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | T1              | Asfaltová cesta                                                                                               |     |                                |           | 0,00   |       |               |
|      | 564 8           | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                             |     |                                |           |        |       |               |
| 9    | 564851111R00    | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                | m2  | 1 372,00000                    |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      | 565 13-1        | Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním                                             |     |                                |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                     |    |             |  |      |       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|-------|------------|
| 10   | 565141111R00 | ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm                                                                                                        | m2 | 1 372,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                  |    |             |  |      |       |            |
| 11   | 577142212R00 | ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2                                                                       | m2 | 1 372,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| Díl: | T2           | Mlatová cesta                                                                                                                                                       |    |             |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 215 90 Zhutnění podloží                                                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
|      |              | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8                                    |    |             |  |      |       |            |
| 12   | 215901101R00 | ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8                                          | m2 | 375,00000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
| 13   | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                      | m2 | 375,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 589 11 Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů                                                                                                              |    |             |  |      |       |            |
| 14   | 589116112R00 | Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 5 cm                                                                                                                  | m2 | 375,00000   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |
| Díl: | T3           | Betonová dlažba                                                                                                                                                     |    |             |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku                                                                                                                        |    |             |  |      |       |            |
|      |              | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                               |    |             |  |      |       |            |
| 15   | 564231111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm                                                                                                                                      | m2 | 379,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
| 16   | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                      | m2 | 379,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě                                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
|      |              | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |  |      |       |            |
| 17   | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                       | m2 | 379,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 18   | 59245110R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                          | m2 | 397,95000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
|      |              | 379*1,05                                                                                                                                                            |    | 397,95000   |  |      |       |            |
| Díl: | T4           | Betonová dlažba pro zatížení na 3,5t                                                                                                                                |    |             |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopísku                                                                                                                        |    |             |  |      |       |            |
|      |              | s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                               |    |             |  |      |       |            |
| 19   | 564231111R00 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm                                                                                                                                      | m2 | 96,00000    |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného                                                                                                              |    |             |  |      |       |            |
|      |              | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                     |    |             |  |      |       |            |
| 20   | 564761111R00 | ...tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                      | m2 | 96,00000    |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 564 8 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
| 21   | 564851111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                      | m2 | 96,00000    |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě                                                                                                                             |    |             |  |      |       |            |
|      |              | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |             |  |      |       |            |
| 22   | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                       | m2 | 96,00000    |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 23   | 5924511908R  | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm                                                                                      | m2 | 100,80000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |  |      |       |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--|------|-------|------------|
|      |              | 96*1,05                                                                                                                                                                                                         |    |          | 100,80000 |  |      |       |            |
| Díl: | T5           | Zpevněná ploch pod mobiliářem                                                                                                                                                                                   |    |          |           |  | 0,00 |       |            |
| 24   | 564851111R00 | 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním<br>...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                       | m2 | 59,00000 |           |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |          |           |  |      |       |            |
| 25   | 596215021R00 | ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                                                                   | m2 | 59,00000 |           |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 26   | 59245110R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                      | m2 | 61,95000 |           |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
|      |              | 59*1,05                                                                                                                                                                                                         |    |          | 61,95000  |  |      |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 04     | Areál a sportoviště                         |
| R: | 12     | Sadové úpravy                               |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                       |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 11              | Přípravné a přidružené práce            |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 120             | Sadové úpravy - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                         |     |          |           |        |       |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 04     | Areál a sportoviště                         |
| R: | 13     | Mobiliář                                    |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                            |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 95              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 950 01a         | Montáž lavičky                               | ks  | 28,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 950 01R         | M01 - venkovní lavička                       | kus | 28,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 950 02a         | Montáž koše na tříděný odpad                 | ks  | 8,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 950 02R         | M02 - venkovní odpadkový koš tříděný odpad   | kus | 8,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 950 03a         | Montáž koše na směsný odpad                  | ks  | 22,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 950 03R         | M03 - venkovní koš na směsný odpad           | kus | 22,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 950 04a         | Montáž stojanu na kola                       | ks  | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 950 04R         | M04 - stojan na kola                         | kus | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                              |     |          |           |        |       |               |

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>06</b>     | <b>Přeložky a přípojky</b>                         | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**  
**Přeložky a přípojky**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                     | Cena (Kč) |
|--------|---------------------|-----------|
| 1      | Přípojka kanalizace | 0,00      |
| 2      | Přípojka vodovodu   | 0,00      |
| 3      | Přípojka plynu      | 0,00      |
|        | Celkem objekt 06    | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 1 Přípojka kanalizace

| Stavební díl |                                | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                    | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce           | 0,00      |
| 5            | Komunikace                     | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                  | 0,00      |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 0,00      |
| 721          | Vnitřní kanalizace             | 0,00      |
|              | Celkem soupis 1                | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 2 Přípojka vodovodu

| Stavební díl |                         | Cena (Kč) |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce             | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení           | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot | 0,00      |
|              | Celkem soupis 2         | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 3 Přípojka plynu

| Stavební díl |                  | Cena (Kč) |
|--------------|------------------|-----------|
| 723          | Vnitřní plynovod | 0,00      |
|              | Celkem soupis 3  | 0,00      |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 06     | Přeložky a přípojky                         |
| R: | 1      | Přípojka kanalizace                         |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                 |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 113 10-7        | Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                                                                                              |     |          |           |        |       |               |
| 1    | 113107142R00    | ...živičných, v ploše jednotlivě do 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm                                                                                                             | m2  | 30,00000 |           | 0,00   | 822-1 | RTS 15/ I     |
|      | 151 10          | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                             |     |          |           |        |       |               |
| 2    | 151101101R00    | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                     | m2  | 58,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 151 11          | Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                            |     |          |           |        |       |               |
| 3    | 151101111R00    | ...příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                 | m2  | 58,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 174 10-11       | Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                            |     |          |           |        |       |               |
| 4    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                      | m3  | 21,20000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 175 10-11       | Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |     |          |           |        |       |               |
| 5    | 175101101R00    | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                   | m3  | 3,10000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 6    | 132202101U00    | Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně                                                                                                                                                         | m3  | 26,10000 |           | 0,00   |       | URS           |
| Díl: | 4               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                        |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 452 11          | Osazení betonových dílců pod potrubí                                                                                                                                                        |     |          |           |        |       |               |
|      | 452 11-2        | prstenců nebo rámpod poklopy a mříže                                                                                                                                                        |     |          |           |        |       |               |
| 7    | 452112121R00    | ...výšky přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  |           | 0,00   | 827-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 5               | Komunikace                                                                                                                                                                                  |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 591             | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici                                                   |     |          |           |        |       |               |
| 8    | 591141111R00    | ...velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm<br>odlážďení poklopu : 2                                                                                                      | m2  | 2,00000  |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      | 577 10-002      | Komunikace střední z asfaltobetonu                                                                                                                                                          |     |          |           |        |       |               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|--------|------------|
|      | odkopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním tl. 15 cm, podklad z kameniva zpevněného cementem KZC I s rozprostřením a zhuťněním tl. 25 cm, podklad z kameniva obaleného asfaltem třídy I s rozprostřením a zhuťněním, v pruhu šířky do 3 m tl. 7 cm, beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním třídy I, v pruhu šířky do 3 m tl. 5 cm, osazení a dodávka vodících proužků, osazení a dodávka betonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 8 - 10 cm, stojatých, bez boční opěry. |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | Skladba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | podklad ze štěrkopísku 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | podklad z kameniva zpevněného cementem 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | obalované kamenivo 7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | asfaltobeton 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
|      | celkem 52 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
| 9    | 577100020RA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...celková tloušťka 520 mm                                                                                                                        | m2  | 30,00000             |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 15/ I  |
| 10   | 583800591R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 7/9 cm                                                                                  | t   | 0,33000              |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |
| Díl: | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trubní vedení                                                                                                                                     |     |                      |  | 0,00 |        |            |
|      | 831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 831 4 montáž včetně dodávky trub kameninových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
| 11   | 831352121RT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...DN 200 mm, délky 1000 mm<br>(7+2,4)*1,1                                                                                                        | m   | 10,34000<br>10,34000 |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
|      | 837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, 837 26-11 odbočných 837 26-111 včetně dodávky šikmé odbočky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
| 12   | 837371221RT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...DN 300/200 mm                                                                                                                                  | kus | 2,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
|      | 894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
| 13   | 894421112RT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t                                                                                                             | kus | 7,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 14   | 894422111RT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost                                                                                                     | kus | 1,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 15   | 894423111RT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t                                                                                                             | kus | 2,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
|      | 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |        |            |
| 16   | 899102111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                                                                        | kus | 2,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 17   | 55243344.AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání                                               | kus | 2,00000              |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |
| 18   | 59224329.AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1,01000              |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |
| 19   | 59224332.AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                     | kus | 1,01000              |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |
| 20   | 59224334.AR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                     | kus | 1,01000              |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                      |     |                                 |  |      |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------|------------|
| 21   | 59224338.AR  | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50                                                                                      | kus | 3,03000                         |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 22   | 59224348.AR  | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm                                                                                                                              | kus | 4,04000                         |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 23   | 59224354R    | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                                                                                                              | kus | 1,01000                         |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 24   | 59224368.AR  | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50                                                                                                   | kus | 2,02000                         |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| 25   | 59224373.AR  | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm                                                                                                                        | kus | 7,00000                         |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                       |     |                                 |  | 0,00 |         |            |
| 26   | 919735112R00 | 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody<br>...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm<br>PS1 : 3,4*2+1*2<br>PS2 : 8*2+1*2                                                                  | m   | 26,80000<br>8,80000<br>18,00000 |  | 0,00 | 822-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                              |     |                                 |  | 0,00 |         |            |
| 27   | 998274101R00 | 998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,<br>...v otevřeném výkopu | t   | 34,19948                        |  | 0,00 | 827-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                   |     |                                 |  | 0,00 |         |            |
| 28   | 721290112R00 | 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech<br>...vodou, DN 200                                                                                                                                                   | m   | 10,00000                        |  | 0,00 | 800-721 | RTS 16/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 06     | Přeložky a přípojky                         |
| R: | 2      | Přípojka vodovodu                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4<br>s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 141700103R00    | ...vnějšího průměru do 135 mm                                                                                                                                                                                                                            | m  | 16,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření                                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 151101201R00    | ...příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 151 21 Odstranění pažení stěn výkopu<br>s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                          |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 151101211R00    | ...příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 36,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                   | m3 | 11,37000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                 |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 175101101RT2    | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 6,63000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 180 40-11 Založení trávníku<br>Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 180402111R00    | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,00000 |           | 0,00   | 823-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,                                                                 |    |          |           |        |       |               |
| 7    | 181301102R00    | ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 10,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 8    | 131203101U00    | Hloubení jam soudrž hor 3 ručně                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 18,00000 |           | 0,00   |       | URS           |
| 9    | 00572400R       | směs travní parková, pro běžnou zátěž<br>10*0,05                                                                                                                                                                                                         | kg | 0,50000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
| 10   | 14130880R       | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 114,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm                                                                                                                                                | m  | 16,00000 |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
| Díl: | 8               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 871 Montáž potrubí z plastických hmot                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |

|                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|------------|--|
| v otevřeném výkopu,                                                                                                              |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 11                                                                                                                               | 871181121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm                                                                        | m   | 17,00000 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 891 Montáž vodovodních armatur na potrubí                                                                                        |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 12                                                                                                                               | 891181111R00 | ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm                                     | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 13                                                                                                                               | 891359111R00 | ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí                                                                                        |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,            |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 14                                                                                                                               | 892241111R00 | ...DN do 80 mm                                                                                                                       | m   | 17,00000 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 893 11 Šachta domovní pro vodoměry betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m                                                             |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 15                                                                                                                               | 893111121R00 | ...výšky 2 m                                                                                                                         | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
| Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky. |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.                                                                                         |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových                                                                                    |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem                                                                               |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 16                                                                                                                               | 899103111RT2 | ...kruhového D 600 mm                                                                                                                | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 17                                                                                                                               | 422 0035     | Vodoměrná sestava dle schema D4.8                                                                                                    | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 18                                                                                                                               | 892233121U00 | Dezinfekce vodov potr DN do 70                                                                                                       | m   | 17,00000 |  | 0,00 |       | URS        |  |
| 19                                                                                                                               | 899 001      | montážní a spojovací materiál pro vodoměrnou sestavu závitovou DN 25                                                                 | kpl | 2,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 20                                                                                                                               | 286 001      | Potrubí tlakové PE dualtec 50x4,6xSDR 11, pro pitnou vodu                                                                            | m   | 17,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 21                                                                                                                               | 422 01       | Přípojkový uzávěr - kulový kohout 6/4" se zemní soupravou                                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| Díl:                                                                                                                             | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                              |     |          |  | 0,00 |       |            |  |
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových                                                  |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů                             |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |
| 22                                                                                                                               | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu                                                                                                                | t   | 14,32293 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                         |              |                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 06     | Přeložky a přípojky                         |
| R: | 3      | Přípojka plynu                              |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                        |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 723             | Vnitřní plynovod                         |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 723             | Přípojka plynu - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                          |     |          |           |        |       |               |

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>07</b>     | <b>Vodní nádrže</b>                                | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **07**  
**Vodní nádrže**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                         | Cena (Kč)   |
|--------|-------------------------|-------------|
| 01     | Terénní práce           | 0,00        |
| 02     | Užitková zona           | 0,00        |
| 03     | Regenerační zona 2      | 0,00        |
| 04     | Regenerační zona 1      | 0,00        |
| 05     | Bazénové schodiště      | 0,00        |
| 06     | Z03 - Molo 1            | 0,00        |
| 07     | Z03 - Molo 2            | 0,00        |
| 08     | Z04 - Lávka             | 0,00        |
| 09     | Pochozí dřevěná terasa  | 0,00        |
| 10     | Ostatní                 | 0,00        |
| 11     | Sadové úpravy nádrží    | 0,00        |
|        | <b>Celkem objekt 07</b> | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Terénní práce

| Stavební díl |                                       | Cena (Kč)   |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 1            | Zemní práce                           | 0,00        |
| 93           | Dokončovací práce inženýrských staveb | 0,00        |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>               | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 02 Užitková zona

| Stavební díl |                                | Cena (Kč)   |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1            | Zemní práce                    | 0,00        |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci | 0,00        |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 0,00        |
| N1           | Skladba nádrže - brodítko      | 0,00        |
| N2           | Skladba nádrže - svah          | 0,00        |
| N3           | Skladba nádrže - dno           | 0,00        |
|              | <b>Celkem soupis 02</b>        | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 03 Regenerační zona 2

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání                 | 0,00      |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                | 0,00      |
| 5            | Komunikace                                   | 0,00      |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci               | 0,00      |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot                      | 0,00      |
| N2           | Skladba nádrže - svah                        | 0,00      |
| N3           | Skladba nádrže - dno                         | 0,00      |

|  |               |    |      |
|--|---------------|----|------|
|  | Celkem soupis | 03 | 0,00 |
|--|---------------|----|------|

#### Rekapitulace soupisu 04 Regenerační zona 1

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání                 | 0,00      |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce                | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce                         | 0,00      |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci               | 0,00      |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot                      | 0,00      |
| N3           | Skladba nádrže - dno                         | 0,00      |
|              | Celkem soupis 04                             | 0,00      |

#### Rekapitulace soupisu 05 Bazénové schodiště

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce         | 0,00      |
| 9            | Ostatní konstrukce, bourání  | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 05             | 0,00      |

#### Rekapitulace soupisu 06 Z03 - Molo 1

| Stavební díl | Cena (Kč)                    |      |
|--------------|------------------------------|------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00 |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00 |
| 762          | Konstrukce tesařské          | 0,00 |
| 767          | Konstrukce zámečnické        | 0,00 |
|              | Celkem soupis 06             | 0,00 |

#### Rekapitulace soupisu 07 Z03 - Molo 2

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské          | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 07             | 0,00      |

#### Rekapitulace soupisu 08 Z04 - Lávka

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání                 | 0,00      |
| 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské                          | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické                        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08                             | 0,00      |

#### Rekapitulace soupisu 09 Pochozí dřevěná terasa

| Stavební díl |                                | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                    | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání   | 0,00      |
| 5            | Komunikace                     | 0,00      |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě             | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské            | 0,00      |



|     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 783 | Nátěry           | 0,00 |
|     | Celkem soupis 09 | 0,00 |

**Rekapitulace soupisu 10 Ostatní**

| Stavební díl |                  | Cena (Kč) |
|--------------|------------------|-----------|
| 799          | Ostatní          | 0,00      |
|              | Celkem soupis 10 | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu 11 Sadové úpravy nádrží**

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 11           | Přípravné a přidružené práce | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 11             | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 01     | Terénní práce                               |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                          | MJ | množství    | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                      |    |             |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                            |    |             |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 121 10-11 Sejmутí ornice<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením      |    |             |           |        |       |               |
| 1    | 121101103R00    | ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m                                                                                                       | m3 | 178,00000   |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                         |    |             |           |        |       |               |
|      |                 | 122 10-2 v horninách 1 a 2                                                                                                                             |    |             |           |        |       |               |
| 2    | 122101101R00    | ...do 100 m3                                                                                                                                           | m3 | 3 258,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                              |    |             |           |        |       |               |
|      |                 | 167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                             |    |             |           |        |       |               |
| 3    | 167101102R00    | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                       | m3 | 4 332,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,                                             |    |             |           |        |       |               |
|      |                 | 171 10-2 z hornin nesoudržných sypkých                                                                                                                 |    |             |           |        |       |               |
| 4    | 171101111R00    | ...s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně                                                                                                  | m3 | 4 332,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                |    |             |           |        |       |               |
| 5    | 171201201R00    | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                    | m3 | 1 310,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 1132+178                                                                                                                                               |    | 1 310,00000 |           |        |       |               |
| Díl: | 93              | Dokončovací práce inženýrských staveb                                                                                                                  |    |             |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 938 90 Čištění                                                                                                                                         |    |             |           |        |       |               |
| 6    | 938901131R00    | ...vyklizení bahna z nádrže                                                                                                                            | m3 | 1 132,00000 |           | 0,00   | 801-5 | RTS 16/ II    |
|      |                 | Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztlížení prací při rozmáčení. |    |             |           |        |       |               |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 02     | Užitková zona                               |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                            | MJ | množství               | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                        |    |                        |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                              |    |                        |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 132311314U00    | Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3                                                                                         | m  | 290,00000              |           | 0,00   |       | URS           |
| Díl: | 91              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                           |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                   |    |                        |           |        |       |               |
|      |                 | 916 51 včetně dodávky obrubníků                                                                                          |    |                        |           |        |       |               |
| 2    | 916561111RT7    | ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                   | m  | 290,00000              |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                    |    |                        |           |        |       |               |
| 3    | 918101111R00    | ...z betonu prostého C 12/15<br>290*0,4*0,4                                                                              | m3 | 46,40000<br>46,40000   |           | 0,00   | 822-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 99              | Staveništní přesun hmot                                                                                                  |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                                                                |    |                        |           |        |       |               |
| 4    | 998231311R00    | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                       | t  | 153,32880              |           | 0,00   | 823-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | N1              | Skladba nádrže - brodítko                                                                                                |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže                                                    |    |                        |           |        |       |               |
|      |                 | 273 32-3 vodostavební                                                                                                    |    |                        |           |        |       |               |
| 5    | 273323411RT5    | ...třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF3, odolnost proti střídavému působení mrazu<br>1200*0,1                       | m3 | 120,00000<br>120,00000 |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 36 Výztuž základových desek rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, |    |                        |           |        |       |               |
|      |                 | 273 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                             |    |                        |           |        |       |               |
| 6    | 273362021R00    | ...ze svařovaných sítí<br>1200*2,22*2*0,001                                                                              | t  | 5,32800<br>5,32800     |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                               |    |                        |           |        |       |               |
| 7    | 289971211R00    | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                       | m2 | 1 200,00000            |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                       |    |                        |           |        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|-------|------------|
| 8                                                                                                                                                                                                | 564211111R00 | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                           | m2 | 1 200,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 9                                                                                                                                                                                                | 290 001R     | Položení vč. dodávky PE folie                                                                           | m2 | 1 200,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 10                                                                                                                                                                                               | 567 005R     | Směs drceného kameniva a epoxidu                                                                        | m2 | 1 200,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 11                                                                                                                                                                                               | 69366013R    | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2 | m  | 1 212,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                                                  |              | 1200*1,01                                                                                               |    | 1 212,00000 |  |      |       |            |
| 998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.                                                                                                                                       |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 12                                                                                                                                                                                               | 998012021R00 | ...výšky do 6 m                                                                                         | t  | 430,83500   |  | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |
| Díl:                                                                                                                                                                                             | N2           | Skladba nádrže - svah                                                                                   |    |             |  | 0,00 |       |            |
| 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                       |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 13                                                                                                                                                                                               | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                      | m2 | 1 008,00000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |
| 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                               |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 14                                                                                                                                                                                               | 564211111R00 | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                           | m2 | 1 008,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 15                                                                                                                                                                                               | 290 001R     | Položení vč. dodávky PE folie                                                                           | m2 | 1 008,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 16                                                                                                                                                                                               | 69366013R    | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2 | m  | 1 018,08000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                                                  |              | 1008*1,01                                                                                               |    | 1 018,08000 |  |      |       |            |
| 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                                                                                                                                        |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 17                                                                                                                                                                                               | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                      | t  | 102,65069   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |
| Díl:                                                                                                                                                                                             | N3           | Skladba nádrže - dno                                                                                    |    |             |  | 0,00 |       |            |
| 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                       |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 18                                                                                                                                                                                               | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                      | m2 | 3 530,00000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |
| 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                               |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 19                                                                                                                                                                                               | 564211111R00 | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                           | m2 | 3 530,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |
| 20                                                                                                                                                                                               | 290 001R     | Položení vč. dodávky PE folie                                                                           | m2 | 3 530,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 21                                                                                                                                                                                               | 69366013R    | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2 | m  | 3 565,30000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
|                                                                                                                                                                                                  |              | 3530*1,01                                                                                               |    | 3 565,30000 |  |      |       |            |
| 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                                                                                                                                        |              |                                                                                                         |    |             |  |      |       |            |
| 22                                                                                                                                                                                               | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                      | t  | 359,48108   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 03     | Regenerační zona 2                          |

| P.č. | Císlo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník  | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|--------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |        |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 0,00   |        |               |
|      | 171 20-61       | Uložení zemin do předepsaných tvarů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |        |               |
| 1    | 171206111R00    | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 458,50000 |           | 0,00   | 823-2  | RTS 16/ II    |
| 2    | 132311314U00    | Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 170,00000 |           | 0,00   |        | URS           |
| 3    | 103111          | Substrát písčitý pro vodní rostliny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 458,50000 |           | 0,00   |        | Vlastní       |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 0,00   |        |               |
|      | 289 97-1        | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |        |               |
| 4    | 289971211R00    | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 78,00000  |           | 0,00   | 800-2  | RTS 16/ II    |
| 5    | 290 001R        | Položení vč. dodávky PE folie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 78,00000  |           | 0,00   |        | Vlastní       |
|      |                 | 130*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 78,00000  |           |        |        |               |
| 6    | 693660194R      | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 78,78000  |           | 0,00   | SPCM   | RTS 16/ II    |
|      |                 | 78*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 78,78000  |           |        |        |               |
| Díl: | 3               | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | 0,00   |        |               |
| 7    | 310 250R        | D + M betonový "L" prefabrikát 550/500mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 130,00000 |           | 0,00   |        | Vlastní       |
| Díl: | 5               | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | 0,00   |        |               |
|      | 596 10-003      | Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těžného kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | Skladba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | podklad ze štěrkopísku 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | lože z kameniva 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | dlažba betonová 4, 5, 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |        |        |               |
|      |                 | celkem 17,18,19 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |        |        |               |
| 8    | 596100030RAD    | ...dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 86,00000  |           | 0,00   | AP-HSV | RTS 16/ II    |
|      |                 | 172*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 86,00000  |           |        |        |               |
| Díl: | 91              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 0,00   |        |               |
|      | 916 5           | Osazení záhonového obrubníku betonového                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           |        |        |               |

|      |                                                                                       |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|--|------|-------|------------|--|
|      | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                              |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
|      | 916 51 včetně dodávky obrubníků                                                       |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 9    | 916561111RT7                                                                          | ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                | m  | 170,00000                  |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
|      | 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 10   | 918101111R00                                                                          | ...z betonu prostého C 12/15<br>170*1,01                                                                              | m3 | 171,70000<br>171,70000     |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 95                                                                                    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                          |    |                            |  | 0,00 |       |            |  |
| 11   | 955 03R                                                                               | Položení umělého trávniku                                                                                             | m2 | 170,00000                  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 12   | 28413020R                                                                             | travník umělý 100% PE monofilament; výška vlasu 15,0 mm; š = 4 000 mm                                                 | m2 | 170,00000                  |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 99                                                                                    | Staveništní přesun hmot                                                                                               |    |                            |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                             |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 13   | 998231311R00                                                                          | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                    | t  | 730,12123                  |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | N2                                                                                    | Skladba nádrže - svah                                                                                                 |    |                            |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                            |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 14   | 289971211R00                                                                          | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                    | m2 | 795,20000                  |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |  |
|      | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním    |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 15   | 564211111R00                                                                          | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                                         | m2 | 795,20000                  |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
| 16   | 290 001R                                                                              | Položení vč. dodávky PE folie                                                                                         | m2 | 795,20000                  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 17   | 69366013R                                                                             | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2<br>795,2*1,01 | m  | 803,15200<br>803,15200     |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                             |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 18   | 998231311R00                                                                          | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                    | t  | 80,97999                   |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | N3                                                                                    | Skladba nádrže - dno                                                                                                  |    |                            |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                            |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 19   | 289971211R00                                                                          | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                    | m2 | 1 310,00000                |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |  |
|      | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním    |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 20   | 564211111R00                                                                          | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                                         | m2 | 1 310,00000                |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
| 21   | 290 001R                                                                              | Položení vč. dodávky PE folie                                                                                         | m2 | 1 310,00000                |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 22   | 69366013R                                                                             | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2<br>1310*1,01  | m  | 1 323,10000<br>1 323,10000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                             |                                                                                                                       |    |                            |  |      |       |            |  |
| 23   | 998231311R00                                                                          | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                                    | t  | 133,40516                  |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 04     | Regenerační zona 1                          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství    | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 132311314U00    | Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 110,00000   |           | 0,00   |       | URS           |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 2    | 289971211R00    | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu<br>Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>511,9*2                                                                                                                                                                                         | m2  | 1 023,80000 |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |
| 3    | 693660192R      | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2<br>511,9*1,01*2                                                                                                                                                                                  | m2  | 1 034,03800 |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
| Díl: | 3               | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 4    | 318216115RT2    | 318 21-6 Zdívo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí<br>Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>...šifka 500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky kameniva | m2  | 425,60000   |           | 0,00   | 801-5 | RTS 16/ II    |
| 5    | 31822           | Doprava kameniva pro výplň gabionů                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 4               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 6    | 457531112R00    | 457 53 Filtrační vrstvy z kameniva<br>jakékoliv tloušťky a sklonu<br>Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.                                                                                                       | m3  | 52,40000    |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| 7    | 457532111R00    | Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.                                                                                                                                                                             | m3  | 51,20000    |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| 8    | 457532113R00    | Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen.63-125 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.                                                                                                                                                                             | m3  | 13,60000    |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| 9    | 457541112R00    | Filtrační vrstvy z nezhutné šterkodrti 0-125 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.                                                                                                                                                                               | m3  | 146,90000   |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| 10   | 457561111R00    | Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 2-4 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy.                                                                                                                                                                             | m3  | 57,60000    |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 91              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |           | 0,00   |       |               |
|      | 916 5           | Osazení záhonového obrubníku betonového                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |             |           |        |       |               |

|      |                                                                                       |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|-------|------------|--|
|      | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                              |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
|      | 916 51 včetně dodávky obrubníků                                                       |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 11   | 916561111RT7                                                                          | ...1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                  | m   | 110,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
|      | 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 12   | 918101111R00                                                                          | ...z betonu prostého C 12/15                                                                            | m3  | 110,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 95                                                                                    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                            |     |             |  | 0,00 |       |            |  |
| 13   | 954 001aR                                                                             | Jadrové vrtý pro uchycení plastových desek                                                              | kus | 466,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 14   | 954 01R                                                                               | D + M plastových desek tl 8 mm kotvené na sraz                                                          | m2  | 163,60000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 15   | 955 03R                                                                               | Položení umělého trávniku                                                                               | m2  | 110,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 16   | 964 002R                                                                              | D + M kotevního prvku plastových desek - Z7                                                             | kus | 756,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 17   | 28413020R                                                                             | travník umělý 100% PE monofilament; výška vlasu 15,0 mm; š = 4 000 mm                                   | m2  | 110,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 99                                                                                    | Staveništní přesun hmot                                                                                 |     |             |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                             |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 18   | 998231311R00                                                                          | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                      | t   | 1 463,23035 |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | N3                                                                                    | Skladba nádrže - dno                                                                                    |     |             |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                            |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 19   | 289971211R00                                                                          | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                      | m2  | 860,00000   |  | 0,00 | 800-2 | RTS 16/ II |  |
|      | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním    |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 20   | 564211111R00                                                                          | ...tloušťka po zhutnění 50 mm                                                                           | m2  | 860,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS 16/ II |  |
| 21   | 290 001R                                                                              | Položení vč. dodávky PE folie                                                                           | m2  | 860,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 22   | 69366013R                                                                             | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 300 g/m2 | m   | 868,60000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
|      | 860*1,01                                                                              |                                                                                                         |     | 868,60000   |  |      |       |            |  |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                             |                                                                                                         |     |             |  |      |       |            |  |
| 23   | 998231311R00                                                                          | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km                                                      | t   | 87,57896    |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 05     | Bazénové schodiště                          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství             | cena / MJ | celkem | Ceník  | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|--------|--------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                         |    |                      |           |        |        |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                               |    |                      |           | 0,00   |        |               |
| 1    | 132311314U00    | Rýhy ručně š 35cm, hl 40cm, tř.3                                                                                                                                                                                                          | m  | 17,63600             |           | 0,00   |        | URS           |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                              |    |                      |           | 0,00   |        |               |
| 2    | 271571112R00    | 271 5 Polštáře zhutněné pod základy<br>Polštář základu ze štěrkopísku netříděného<br>17,136*4,5*0,05                                                                                                                                      | m3 | 3,85560<br>3,85560   |           | 0,00   | 800-2  | RTS 16/ II    |
| 3    | 273351215R00    | 273 35 Bednění stěn základových desek<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>...zřízení<br>4,5*2*0,105 | m2 | 0,94500<br>0,94500   |           | 0,00   | 801-1  | RTS 16/ II    |
| 4    | 273351216R00    | ...odstranění<br>Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu.                                                                                                                                                                   | m2 | 0,00000              |           | 0,00   | 801-1  | RTS 16/ II    |
| 5    | 273362021R00    | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí<br>...ze svařovaných sítí<br>17,136*4,5*0,222*2*0,001                         | t  | 0,03424<br>0,03424   |           | 0,00   | 801-1  | RTS 16/ II    |
| 6    | 274272140RT4    | 274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárníc<br>s výplní betonem, bez výztuže,<br>...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30                                                                                                              | m2 | 4,30000              |           | 0,00   | 801-1  | RTS 16/ II    |
| 7    | 273321511U00    | Základová deska ŽB C25/30<br>17,136*4,5*1,05                                                                                                                                                                                              | m3 | 80,96760<br>80,96760 |           | 0,00   |        | URS           |
| Díl: | 4               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                      |    |                      |           | 0,00   |        |               |
| 8    | 431 001K        | D + M pochozí kartáče na stupnicích schodiště<br>430 32 Schodiště ze železobetonu<br>Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.                                                                                         | m2 | 23,30000             |           | 0,00   |        | Vlastní       |
| 9    | 430320040RA0    | ...přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3                                                                                                                                                                                           | m3 | 9,00000              |           | 0,00   | AP-HSV | RTS 16/ II    |
| Díl: | 9               | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                                                                                               |    |                      |           | 0,00   |        |               |
|      | 916 5           | Osazení záhonového obručníku betonového                                                                                                                                                                                                   |    |                      |           |        |        |               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |         |            |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|---------|------------|--|
|      | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |         |            |  |
| 10   | 916561111R00                                                                                                                                                                                                                                                      | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého<br>918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby<br>z dlažebních kostek z betonu prostého | m   | 17,63600             |  | 0,00 | 822-1   | RTS 16/ II |  |
| 11   | 918101111R00                                                                                                                                                                                                                                                      | ...z betonu prostého C 12/15<br>17,636*0,4*0,4                                                                                                                     | m3  | 2,82176<br>2,82176   |  | 0,00 | 822-1   | RTS 16/ II |  |
| 12   | 59217335R                                                                                                                                                                                                                                                         | obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>17,636*1,01                                                              | kus | 17,81236<br>17,81236 |  | 0,00 | SPCM    | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                                                                                                | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                            |     |                      |  | 0,00 |         |            |  |
|      | 998 01-20 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit.<br>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou<br>betonovou tyčovou nebo plošnou |                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |         |            |  |
| 13   | 998012021R00                                                                                                                                                                                                                                                      | ...výšky do 6 m                                                                                                                                                    | t   | 218,78455            |  | 0,00 | 801-1   | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 767                                                                                                                                                                                                                                                               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                              |     |                      |  | 0,00 |         |            |  |
| 14   | 767 001/Z01                                                                                                                                                                                                                                                       | Nerezove zábradlí z kruhových profilů dl.5,34 m v. 0,845m                                                                                                          | kpl | 1,00000              |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
| 15   | 767 001/Z02                                                                                                                                                                                                                                                       | Nerezove zábradlí z kruhových profilů dl.4,015 m v. 0,845m                                                                                                         | kpl | 1,00000              |  | 0,00 |         | Vlastní    |  |
|      | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |         |            |  |
| 16   | 998767201R00                                                                                                                                                                                                                                                      | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                        | %   |                      |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |         |            |  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 06     | Z03 - Molo 1                                |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník   | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |         |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |           |        |         |               |
|      | 1               | 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>0,8*0,8*0,35*14                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
|      | 2               | 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                         | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
|      | 3               | 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 275 31 Beton základových patek<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |         |               |
|      | 4               | 275313621R00 ...třídy C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 801-1   | RTS 16/ II    |
| Díl: | 762             | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 762 52 Položení podlah<br>762 52-1 montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |        |         |               |
|      | 5               | 762523104R00 ...z prken hoblovaných na sraz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 108,00000 |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva<br>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.<br>762 71-1 montáž                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |         |               |
|      | 6               | 762712110R00 ...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 275,60000 |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
|      | 7               | 762 001obkl D + M obložení okraje mola - dřevěná prkna tl. 30mm, š. 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 42,00000  |           | 0,00   |         | Vlastní       |
|      | 8               | 611981860R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm;<br>povrch hladký                                                                                                                                                                                                            | m2 | 108,00000 |           | 0,00   | SPCM    | RTS 16/ II    |
|      | 9               | 61198192R hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 275,60000 |           | 0,00   | SPCM    | RTS 15/ II    |
|      |                 | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |         |               |
|      | 10              | 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %  |           |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 767             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 0,00   |         |               |

|    |              |                                                                                              |     |             |  |      |                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|--------------------|
| 11 | 767 001OK    | Ocelová konstrukce mola, svařováno z uzavřených obdélníkových profilů, materiál ocel.pozink. | kg  | 5 824,82963 |  | 0,00 | Vlastní            |
|    |              | ocelový sloup 120x120mm, dl.2750 mm, vč. Patního plechu : 2,75*7*21,46*1,07                  |     | 442,02235   |  |      |                    |
|    |              | ocelový sloup 120x120mm, dl.225 mm, vč. Patního plechu : 0,225*7*21,46*1,07                  |     | 36,16547    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 200x120 mm, dl. 8050mm : 8,05*7*68,46*1,07               |     | 4 127,76147 |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 0,845*7*5,19*1,07              |     | 32,84777    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 1,9*16*5,19*1,07               |     | 168,82032   |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 2*80*5,19*1,047                |     | 869,42880   |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 60x60x3,0 mm, dl. 1400mm : 1,4*7*5,19                    |     | 50,86200    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 100x60mm, dl. 2000mm : 2*2*13,02*1,07                    |     | 55,72560    |  |      |                    |
|    |              | křížová ztužidla pr 1 cm, ocelová tyč : 62,4*0,617*1,07                                      |     | 41,19586    |  |      |                    |
| 12 | 767 002OK    | kotva do betonu přes patní plech                                                             | kus | 56,00000    |  | 0,00 | Vlastní            |
| 13 | 767 01Ž      | D + M ocelový žebřík do vody, š.0,46mm, dl. 1,55m, vč. madel                                 | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní            |
|    |              | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce                                  |     |             |  |      |                    |
|    |              | 50 m vodorovně                                                                               |     |             |  |      |                    |
| 14 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                  | %   |             |  | 0,00 | 800-767 RTS 16/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 07     | Z03 - Molo 2                                |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník   | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |         |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |           |        |         |               |
|      | 1               | 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>0,8*0,8*0,35*14                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
|      | 2               | 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                         | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
|      | 3               | 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 800-1   | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 275 31 Beton základových patek<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |         |               |
|      | 4               | 275313621R00 ...třídy C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,13600   |           | 0,00   | 801-1   | RTS 16/ II    |
| Díl: | 762             | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | 0,00   |         |               |
|      |                 | 762 52 Položení podlah<br>762 52-1 montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |        |         |               |
|      | 5               | 762523104R00 ...z prken hoblovaných na sraz                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 108,00000 |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 762 71 Prostorové vázané konstrukce z řeziva<br>včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.<br>762 71-1 montáž                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |         |               |
|      | 6               | 762712110R00 ...hraněného , průřezové plochy do 120 cm2                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 275,60000 |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
|      | 7               | 762 001obkl D + M obložení okraje mola - dřevěná prkna tl. 30mm, š. 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 42,00000  |           | 0,00   |         | Vlastní       |
|      | 8               | 611981860R prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 28 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm;<br>povrch hladký                                                                                                                                                                                                            | m2 | 108,00000 |           | 0,00   | SPCM    | RTS 16/ II    |
|      | 9               | 61198192R hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 275,60000 |           | 0,00   | SPCM    | RTS 15/ II    |
|      |                 | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |         |               |
|      | 10              | 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %  |           |           | 0,00   | 800-762 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 767             | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | 0,00   |         |               |

|    |              |                                                                                              |     |             |  |      |                    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|--------------------|
| 11 | 767 001OK    | Ocelová konstrukce mola, svařováno z uzavřených obdélníkových profilů, materiál ocel.pozink. | kg  | 5 824,82963 |  | 0,00 | Vlastní            |
|    |              | ocelový sloup 120x120mm, dl.2750 mm, vč. Patního plechu : 2,75*7*21,46*1,07                  |     | 442,02235   |  |      |                    |
|    |              | ocelový sloup 120x120mm, dl.225 mm, vč. Patního plechu : 0,225*7*21,46*1,07                  |     | 36,16547    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 200x120 mm, dl. 8050mm : 8,05*7*68,46*1,07               |     | 4 127,76147 |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 0,845*7*5,19*1,07              |     | 32,84777    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 100x60mm, dl. 2000mm : 2*2*13,02*1,07                    |     | 55,72560    |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 1,9*16*5,19*1,07               |     | 168,82032   |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 80x40x3,0 mm, dl. 845mm : 2*80*5,19*1,047                |     | 869,42880   |  |      |                    |
|    |              | obdélníkový uzavřený ocelový profil 60x60x3,0 mm, dl. 1400mm : 1,4*7*5,19                    |     | 50,86200    |  |      |                    |
|    |              | křížová ztužidla pr 1 cm, ocelová tyč : 62,4*0,617*1,07                                      |     | 41,19586    |  |      |                    |
| 12 | 767 002OK    | kotva do betonu přes patní plech                                                             | kus | 56,00000    |  | 0,00 | Vlastní            |
| 13 | 76702 Z/06   | Mobilní bazénový zvedák pro invalidy                                                         | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní            |
| 14 | 767 01Ž      | D + M ocelový žebřík do vody, š.0,46mm, dl. 1,55m, vč. madel                                 | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní            |
|    |              | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce                                  |     |             |  |      |                    |
|    |              | 50 m vodorovně                                                                               |     |             |  |      |                    |
| 15 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                  | %   |             |  | 0,00 | 800-767 RTS 16/ II |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 08     | Z04 - Lávka                                 |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |     |          |           |        |       |               |
| 1    | 131201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>patka : 0,5*1,4*(269,25-268,8)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,31500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 2    | 131201119R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,31500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |       |               |
| 3    | 162701105R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>na mezideponii v areálu stavby : 0,315-0,07                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,24500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |        |       |               |
| 4    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>patka : 0,5*1,4*(269,25-268,8)-0,5*1,4*0,35                                                                                                                            | m3  | 0,07000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 275 31 Beton základových patek<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |       |               |
| 5    | 275313621R00    | ...třídy C 20/25<br>0,5*1,4*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,24500  |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 95              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |        |       |               |
| 6    | 953981203R00    | ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 16,00000 |           | 0,00   | 801-4 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 762             | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 7    | 762002          | Dřevěná lávka z terasových prken sibiřský modřín (montáž vč. podkladního roštu)<br>1,13*4,855                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 5,48615  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 611981859R      | prkno terasové dřevěné; modřín sibiřský; tl = 27 mm; š = 145,0 mm; l = 2 700 až 4 000 mm;<br>povrch jemně nebo hrubě drážkovaný                                                                                                                                                                                                  | m2  | 5,50000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS 16/ II    |
|      |                 | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           |        |       |               |

|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |      |         |            |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|------|---------|------------|
|      | 50 m vodorovně                                              |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |      |         |            |
| 9    | 998762202R00                                                | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                   | %  |           |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |
| Díl: | 767                                                         | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                          |    |           |  |  | 0,00 |         |            |
| 10   | 767001                                                      | Nosná kce lávky z ocelových profilů vč. nátěru<br>sloupky jekl 80x80x4 : 0,415*2*9,62*1,07<br>podélné 120x80x4 : 4,855*2*12,3*1,07<br>příčné 80x40x3 : 1*9*7,1*1,07<br>patní pechy : 4*1<br>chemické kotvy do betonu - 16 ks : | kg | 208,70983 |  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    | 8,54352   |  |  |      |         |            |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    | 127,79331 |  |  |      |         |            |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    | 68,37300  |  |  |      |         |            |
|      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,00000   |  |  |      |         |            |
|      | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |      |         |            |
|      | 50 m vodorovně                                              |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |  |      |         |            |
| 11   | 998767201R00                                                | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                    | %  |           |  |  | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 09     | Pochozí dřevěná terasa                      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 122201102R00    | ...přes 100 do 1 000 m3<br>48,185*2,065*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 14,92530 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 122201109R00    | 122 10-31 příplatek k cenám<br>...za lepivost horniny                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 14,92530 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 131201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>základové patky pod sloupky ze ztraceného bednění : 35*0,3*0,5*0,2                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,05000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 4    | 131201119R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,05000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 162301102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m<br>přemístění na mezideponii v areálu stavby : 14,9253+1,05                                                                                                                                                                                                            | m3 | 15,97530 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 171201201R00    | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 15,97530 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 271 5 Polštáře zhutněné pod základy                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |
| 7    | 271531113R00    | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm<br>pod terasou : (48,185-4,2)*2,4*0,1                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 10,55640 |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 32 Beton základových desek železový bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |               |
| 8    | 273321321R00    | ...třídy C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,10460  |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                        |  |      |                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------|--------------------|
|      | betonová deska přepadu : 4,2*2,63*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 1,10460                |  |      |                    |
|      | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                        |  |      |                    |
| 9    | 273361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>betonová deska přepadu : 4,2*2,63*2*4,44*1,15*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t                              | 0,11280<br>0,11280     |  | 0,00 | 801-1 RTS 16/ II   |
|      | 274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic<br>s výplní betonem, bez výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                        |  |      |                    |
| 10   | 274272140RT4 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30<br>základové patky pod sloupky ze ztraceného bednění : 35*0,3*0,5*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                             | 1,05000<br>1,05000     |  | 0,00 | 801-1 RTS 16/ II   |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                        |  |      |                    |
| 11   | 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>48,125*2,065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                             | 99,37812<br>99,37813   |  | 0,00 | 800-2 RTS 16/ II   |
| 12   | 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2;<br>zpevněná oboustranně<br>99,37812*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2                             | 114,28484<br>114,28484 |  | 0,00 | SPCM RTS 16/ II    |
| Díl: | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Komunikace                     |                        |  | 0,00 |                    |
|      | 567 21 Podklad z prostého betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                        |  |      |                    |
| 13   | 567211115R00 ...třídy I., tloušťky 150 mm<br>opěra pod terasu : (48,185-4,2)*0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                             | 9,23685<br>9,23685     |  | 0,00 | 822-1 RTS 16/ II   |
| Díl: | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podlahy a podlahové konstrukce |                        |  | 0,00 |                    |
|      | 632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových<br>vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny<br>632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování                                                                                                                                                                                 |                                |                        |  |      |                    |
| 14   | 632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm<br>Včetně dodávky dlaždic.<br>48,185*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                             | 24,09250<br>24,09250   |  | 0,00 | 801-1 RTS 16/ II   |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Staveništní přesun hmot        |                        |  | 0,00 |                    |
|      | 998 14 Přesun hmot pro nádrže a jímky<br>na novostavbách a změnách objektů<br>998 14-1 pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)<br>998 14-11 vodorovně 50 m |                                |                        |  |      |                    |
| 15   | 998142251R00 ...výšky do 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t                              | 32,76998               |  | 0,00 | 801-5 RTS 16/ II   |
| Díl: | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Izolace proti vodě             |                        |  | 0,00 |                    |
|      | 711 17 Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |  |      |                    |
| 16   | 711171559RV2 ...vodorovné, volně položené, fólie z PE, tloušťky 1,5 mm<br>betonová deska přepadu : 4,2*2,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                             | 11,04600<br>11,04600   |  | 0,00 | 800-711 RTS 16/ II |
| Díl: | 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konstrukce tesařské            |                        |  | 0,00 |                    |

|      |              |                                                                                                                                                                                |     |           |  |      |         |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|------------|
| 17   | 762- 001     | Pochozí dřevěná terasa ze sibiřského modřínu na plastových rektifikačních terčích<br>48,185*1,95                                                                               | m2  | 93,96075  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 18   | 762- 001a    | Plastové rektifikační podložky na vyrovnání terasy                                                                                                                             | kus | 605,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 19   | 762-002      | Dřevěné zábradlí terasy<br>dřevěné sloupky 120x120 dl. 1000 mm - 35 ks :<br>prkno 120x24 dl. 1,3m - 102 ks :<br>48,185                                                         | m   | 48,18500  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
|      |              | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně                                                                                                                   |     | 48,18500  |  |      |         |            |
| 20   | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                   | %   |           |  | 0,00 | 800-762 | RTS 16/ II |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                                                                         |     |           |  | 0,00 |         |            |
| 21   | 783851223R00 | 783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové<br>...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné<br>včetně penetrace.<br>betonová deska přepadu : 4,2*2,63 | m2  | 11,04600  |  | 0,00 | 800-783 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                |     | 11,04600  |  |      |         |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 10     | Ostatní                                     |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                         |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 799             | Ostatní                                                   |    |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 799001          | Dělicí ocelové lano s bójemi v barvě červené a bíle- Z 05 | m  | 57,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 |                                                           |    |          |           |        |       |               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 07     | Vodní nádrže                                |
| R: | 11     | Sadové úpravy nádrží                        |

| P.č. | Číslo položky                                                                     | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | množství    | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola                                                                   | Poznámka uchazeče                                                                                                                                      |     |             |           |        |       |               |
| Díl: | 1                                                                                 | Zemní práce                                                                                                                                            |     |             |           | 0,00   |       |               |
|      | 171 20-61 Uložení zemin do předepsaných tvarů                                     |                                                                                                                                                        |     |             |           |        |       |               |
|      | Uložení zemin schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů předepsaných tvarů |                                                                                                                                                        |     |             |           |        |       |               |
| 1    | 171206111R00                                                                      | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním<br><i>plocha regenerační nádrže 2 : 9,35*(22+32,36+36,385+39,020)*(0,5+0,25)/2+5,54*39,02*0,5/2</i> | m3  | 509,03123   |           | 0,00   | 823-2 | RTS 16/ II    |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                        |     | 509,03123   |           |        |       |               |
|      | 182 00-11 Plošná úprava terénu                                                    |                                                                                                                                                        |     |             |           |        |       |               |
|      | Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4   |                                                                                                                                                        |     |             |           |        |       |               |
| 2    | 182001111R00                                                                      | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br><i>plocha regenerační nádrže 2 : 9*(22+32,36+36,385+39,020)+5,54*39,02</i>                       | m2  | 1 384,05580 |           | 0,00   | 823-1 | RTS 16/ II    |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                        |     | 1 384,05580 |           |        |       |               |
|      | 184 90 Výsadba obalených sazenic                                                  |                                                                                                                                                        |     |             |           |        |       |               |
| 3    | 184903111R00                                                                      | Výsadba obalených sazenic ve sklonu 1:5 zem.1,2,3                                                                                                      | kus | 1 084,00000 |           | 0,00   | 823-2 | RTS 16/ II    |
| 4    | 103111                                                                            | Substrát písčitý pro vodní rostliny                                                                                                                    | m3  | 509,03123   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 11                                                                                | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                           |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 5    | R 01                                                                              | Batrachium aquatile                                                                                                                                    | kus | 25,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | R 02                                                                              | Batrachium trichophyllum                                                                                                                               | kus | 25,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | R 03                                                                              | Ceratophyllum submersum                                                                                                                                | kus | 50,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | R 04                                                                              | Nymphaea alba                                                                                                                                          | kus | 2,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | R 05                                                                              | Nymphaea candida                                                                                                                                       | kus | 2,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | R 06                                                                              | Eleocharis palustris                                                                                                                                   | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | R 07                                                                              | Polygonum amphibium (Persicaria amphibia)                                                                                                              | kus | 50,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | R 08                                                                              | Elodea canadensis                                                                                                                                      | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 13   | R 09                                                                              | Equisetum fluviatile                                                                                                                                   | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | R 10                                                                              | Ranunculus flammula                                                                                                                                    | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | R 11                                                                              | Mentha aquatica                                                                                                                                        | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | R 12                                                                              | Myosotis palustris                                                                                                                                     | kus | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | R 13                                                                              | Potamogeton crispus                                                                                                                                    | kus | 50,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | R 14                                                                              | Potamogeton natans                                                                                                                                     | kus | 50,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | R 15                                                                              | Sagittaria sagittifolia                                                                                                                                | kus | 10,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | R 16                                                                              | Schoenoplectus lacustris                                                                                                                               | kus | 50,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|      |                                                           |                                                    |     |           |  |      |       |            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|------------|
| 21   | R 17                                                      | Typha latifolia                                    | kus | 50,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 22   | R 18                                                      | Typha angustifolia                                 | kus | 50,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 23   | R 19                                                      | Iris pseudacorus                                   | kus | 25,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 24   | R 20                                                      | Stratoites aloides                                 | kus | 10,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 25   | R 21                                                      | Najas marina                                       | kus | 10,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 26   | R 22                                                      | Ceratophyllum submersum                            | kus | 25,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| Díl: | 99                                                        | Staveništní přesun hmot                            |     |           |  | 0,00 |       |            |
|      | 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy |                                                    |     |           |  |      |       |            |
| 27   | 998231311R00                                              | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t   | 305,41874 |  | 0,00 | 823-1 | RTS 16/ II |
|      |                                                           |                                                    |     |           |  |      |       |            |

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>08</b>     | <b>Bazénová technologie</b>                        | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **08**  
**Bazénová technologie**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                        | Cena (Kč) |
|--------|------------------------|-----------|
| 08a    | Potrubí spodní výpusti | 0,00      |
| 08b    | Plošná drenáž          | 0,00      |
| 08c    | Vypouštěcí potrubí     | 0,00      |
| 08d    | Vypouštěcí šachta      | 0,00      |
| 08e    | Hlavní cirkulace       | 0,00      |
| 08f    | Malá cirkulace         | 0,00      |
| 08g    | Doplňování vody        | 0,00      |
| 08h    | Atrakce                | 0,00      |
| 08i    | Kultivace              | 0,00      |
|        | Celkem objekt 08       | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 08a Potrubí spodní výpusti

| Stavební díl |                                 | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 8            | Trubní vedení                   | 0,00      |
| 96           | Bourání konstrukcí              | 0,00      |
| D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08a               | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 08b Plošná drenáž

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08b            | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 08c Vypouštěcí potrubí

| Stavební díl |                         | Cena (Kč) |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce             | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce    | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení           | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08c       | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 08d Vypouštěcí šachta

| Stavební díl |                      | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce          | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce | 0,00      |
| 5            | Komunikace           | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení        | 0,00      |

|    |                         |      |
|----|-------------------------|------|
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0,00 |
|    | Celkem soupis 08d       | 0,00 |

**Rekapitulace soupisu 08e Hlavní cirkuklace**

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce         | 0,00      |
| 5            | Komunikace                   | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě           | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08e            | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu 08f Malá cirkulace**

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08f            | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu 08g Dopliňování vody**

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce         | 0,00      |
| 5            | Komunikace                   | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08g            | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu 08h Atrakce**

| Stavební díl |                              | Cena (Kč) |
|--------------|------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                  | 0,00      |
| 2            | Základy a zvláštní zakládání | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot      | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08h            | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu 08i Kultivace**

| Stavební díl |                         | Cena (Kč) |
|--------------|-------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce             | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce    | 0,00      |
| 5            | Komunikace              | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení           | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot | 0,00      |
|              | Celkem soupis 08i       | 0,00      |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08a    | Potrubí spodní výpusti                      |

| P.č. | Číslo položky                                                                                                                                        | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ | množství               | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola                                                                                                                                      | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                       |    |                        |           |        |       |               |
| Díl: | 8                                                                                                                                                    | Trubní vedení                                                                                                                                                                                           |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      | 892 60 Čištění kanalizace                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |    |                        |           |        |       |               |
| 1    | 892601153R00                                                                                                                                         | ...do DN 500, do 100 m<br>čištění knalizačního potrubí DN 400 : 100                                                                                                                                     | m  | 100,00000<br>100,00000 |           | 0,00   | 827-1 | RTS 16/ II    |
|      | 892 85 Komerové prohlídky potrubí                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |    |                        |           |        |       |               |
| 2    | 892855113R00                                                                                                                                         | ...do 100 m<br>kamerová prohlídka kanalizačního potrubí DN 400 : 100                                                                                                                                    | m  | 100,00000<br>100,00000 |           | 0,00   | 827-1 | RTS 16/ II    |
| 3    | 89299                                                                                                                                                | Oprava potrubí DN 400 bezvýkopovou technologií<br>dhhad - bude upřesněno na základě kamerové prohlídky : 5                                                                                              | m  | 5,00000<br>5,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 96                                                                                                                                                   | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                      |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      | 960 Bourání konstrukcí vodních staveb<br>s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m |                                                                                                                                                                                                         |    |                        |           |        |       |               |
| 4    | 960321271R00                                                                                                                                         | Bourání konstrukcí ze železobetonu<br>Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.<br>šachta spodní výpusti : 15 | m3 | 15,00000<br>15,00000   |           | 0,00   | 832-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | D96                                                                                                                                                  | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                         |    |                        |           | 0,00   |       |               |
|      | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |    |                        |           |        |       |               |
| 5    | 979081111R00                                                                                                                                         | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                     | t  | 42,75000               |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
| 6    | 979081121R00                                                                                                                                         | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                        | t  | 598,50000              |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |
|      | 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |    |                        |           |        |       |               |
| 7    | 979990108R00                                                                                                                                         | ...železobeton                                                                                                                                                                                          | t  | 42,75000               |           | 0,00   | 801-3 | RTS 16/ II    |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08b    | Plošná drenáž                               |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                          | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                   |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                   |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 100 00-16 Urovnání dna etáže<br>po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                   |           |        |       |               |
| 1    | 100001600R00    | ...pro jakoukoliv třídu horniny<br>drenáže : 185*0,6+477*0,7<br>revizní šachta plastová : 0,6*0,6                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 445,26000<br>444,90000<br>0,36000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |                                   |           |        |       |               |
| 2    | 132201211R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>drenáže : 185*0,6*0,6+477*0,7*0,85<br>revizní šachta plastová : 0,6*0,6*1                                                                                                                                                                                                              | m3 | 350,77500<br>350,41500<br>0,36000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 3    | 132201219R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 350,77500                         |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                   |           |        |       |               |
| 4    | 151101101R00    | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>185*0,7*2                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 259,00000<br>259,00000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                            |    |                                   |           |        |       |               |
| 5    | 151101111R00    | ...příložné , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 259,00000                         |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |    |                                   |           |        |       |               |
| 6    | 162701105R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>350,775-261,45774                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 89,31726<br>89,31726              |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                   |           |        |       |               |
| 7    | 162701109R00    | ...z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 89,31726                          |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                   |           |        |       |               |
| 8    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                | m3 | 261,45774                         |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |      |       |            |  |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------|-------|------------|--|
|      |              | 350,775-79,44-(185*3,14*0,05*0,05+477*3,14*0,075*0,075)                                                                                                                                                  |     |           | 261,45774 |      |       |            |  |
|      |              | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, |     |           |           |      |       |            |  |
| 9    | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny<br>(185+477)*0,4*0,3                                                                                                                                                           | m3  | 79,44000  |           | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |
|      |              | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                  |     |           |           |      |       |            |  |
| 10   | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                          | m3  | 89,31726  |           | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                             |     |           |           | 0,00 |       |            |  |
|      |              | 212 79 Montáž trativodů z flexibilních trubek<br>se zřízením štěrpkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,                                             |     |           |           |      |       |            |  |
| 11   | 212792112R00 | ...jakékoliv DN<br>185+477                                                                                                                                                                               | m   | 662,00000 |           | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 12   | 28613212     | Drenážní potrubí korugované tuhé, SN 8, DN 100<br>477*1,05                                                                                                                                               | m   | 500,85000 |           | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 13   | 28613213     | Drenážní potrubí korugované tuhé, SN 8, DN 150<br>185*1,05                                                                                                                                               | m   | 194,25000 |           | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 14   | 67352006R    | geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2                                                                                                               | m2  | 500,85000 |           | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| 15   | 67352007R    | geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2                                                                                                               | m   | 194,25000 |           | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                            |     |           |           | 0,00 |       |            |  |
|      |              | 893 15 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové                                                                                                                                                        |     |           |           |      |       |            |  |
| 16   | 893151111R00 | ...kruhové<br>Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.<br>revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15 : 1                                 | kus | 1,00000   |           | 0,00 | 801-1 | RTS 16/ II |  |
| 17   | 8773131a     | Montáž tvarovek jednoos. vč. materiálu                                                                                                                                                                   | kus | 35,00000  |           | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 18   | 87731b       | Montáž tvarovek odbočných vč. materiálu                                                                                                                                                                  | kus | 18,00000  |           | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 19   | 28697        | Revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15<br>revizní šachta plastová DN 400, hloubka 1 m, poklop plný pro zatížení A15 : 1                                               | kus | 1,00000   |           | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                  |     |           |           | 0,00 |       |            |  |
|      |              | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů                  |     |           |           |      |       |            |  |
| 20   | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                                        | t   | 286,68994 |           | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08c    | Vypouštěcí potrubí                          |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                          | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                   |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                   |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 100 00-16 Urovnání dna etáže<br>po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                   |           |        |       |               |
| 1    | 100001600R00    | ...pro jakoukoliv třídu horniny<br>trubní trasy + šachty : 231*0,7+1,5*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 166,20000<br>166,20000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |                                   |           |        |       |               |
| 2    | 132201211R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>trubní trasy : 231*0,7*0,8<br>šachty Š1 a Š2 : 1,5*1,5*2*2                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 138,36000<br>129,36000<br>9,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 3    | 132201219R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 138,36000                         |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |    |                                   |           |        |       |               |
| 4    | 162701105R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>138,36-54,05966                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 84,30034<br>84,30034              |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                   |           |        |       |               |
| 5    | 162701109R00    | ...z horniny 1 až 4<br>84,30034*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 421,50170<br>421,50170            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                   |           |        |       |               |
| 6    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>138,36-64,68-17,325-231*3,14*0,1*0,01-3,14*0,5*0,5*2                                                                                                                        | m3 | 54,05966<br>54,05966              |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                              |    |                                   |           |        |       |               |
| 7    | 175101101RT2    | ...bez prohození sypaniny<br>trubní trasy : 231*0,7*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 64,68000<br>64,68000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                   |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                  |  |      |        |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|------|--------|------------|
| 8    | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 84,30034                                                         |  | 0,00 | 800-1  | RTS 16/ II |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                  |  | 0,00 |        |            |
| 9    | 451573111R00 | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,<br>...z písku a štěrkopísku do 65 mm<br>trubní trasy : 231*0,5*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 17,32500<br>17,32500                                             |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                  |  | 0,00 |        |            |
| 10   | 871353121R00 | 871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br>...DN 200 mm<br>trubní trasy : 231                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 231,00000<br>231,00000                                           |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 11   | 877353123R00 | 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu,<br>877 35-33 jednoosých<br>...DN 200 mm<br>koleno hrdlové : 16<br>příruba hrdlo : 3<br>tvarovka F- kus : 3<br>odbočka : 1<br>odbočka MMb DN 200/100 : 1                                                                                                                                                                        | kus | 24,00000<br>16,00000<br>3,00000<br>3,00000<br>1,00000<br>1,00000 |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 12   | 891372121R00 | 891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek<br>vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení ráků, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,<br>...DN 300 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000                                                          |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 13   | 892571111R00 | 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí<br>vodou nebo vzduchem,<br>892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou<br>...do DN 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 231,00000                                                        |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 14   | 894412213RAA | 894 41 Šachty z betonových dílců<br>kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm,<br>dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.<br>894 41-2 betonové šachty prefabrikované<br>...DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 2,66 m, poklop litina 12,5 t<br>šachta Š1 a Š 2 : 2 | kus | 2,00000<br>2,00000                                               |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |
| 15   | 2861a        | Tlakové potrubí PVC hrdlové, 225x10,8 , PN 10<br>trubní trasy : 231*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 242,55000<br>242,55000                                           |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 16   | 28622a       | Dnová výpusť plastová, DN 110, s přírubou pro montáž do fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 3,00000                                                          |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 17   | 2862a        | Šachtová prostupka 225/300 pro tlakovou vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 5,00000                                                          |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 18   | 28650a       | Koleno hrdlové PVC DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 16,00000                                                         |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 19   | 28650b       | Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00000                                                          |  | 0,00 |        | Vlastní    |

|      |              |                                                                                                                                                                                      |     |           |  |      |       |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|------------|
| 20   | 28650c       | PVC tvarovka F-kus DN 200                                                                                                                                                            | kus | 3,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 21   | 28650d       | PVC odbočka ANPL D 200/200, příruby/hrdlo                                                                                                                                            | kus | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 22   | 422245       | Kanalizační deskové šoupě, nestoupané vřeteno, DN 200, ovládací tyč čtyřhranem                                                                                                       | kus | 2,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 23   | 42291360R    | poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm                              | kus | 2,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
| 24   | 552592       | MMB odbočka DN 200/100                                                                                                                                                               | kus | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                              |     |           |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |     |           |  |      |       |            |
| 25   | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                    | t   | 154,94314 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                      |     |           |  |      |       |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08d    | Vypouštěcí šachta                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství             | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                      |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 100001600R00    | 100 00-16 Urovnání dna etáže<br>po odstřelu pro provedení vrtů a odstřel další etáže,<br>...pro jakoukoliv třídu horniny<br>3,14*2*2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 12,56000<br>12,56000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 2    | 115101201R00    | 115 10-12 Čerpání vody<br>na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,<br>115 10-121 na dopravní výšku do 10 m<br>...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                             | h   | 500,00000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 3    | 115101301R00    | 115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy<br>na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,<br>115 10-131 na dopravní výšku do 10 m<br>...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                   | den | 180,00000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 4    | 133201101R00    | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 3 v hornině 3<br>...do 100 m3<br>šachta : 3,14*2,3*2,3*6,5/2<br>50% v hor. 4 : | m3  | 53,98445<br>53,98445 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| 5    | 133201109R00    | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 3 v hornině 3<br>133 31 příplatek<br>...za lepivost horniny                    | m3  | 53,98445             |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 4 v hornině 4                                                                  |     |                      |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  |      |       |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|-------|------------|
| 6    | 133301101R00 | ...do 100 m3<br>50% v hor. 3 :<br>šachta : 3,14*2,3*2,3*6,5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 53,98445 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 4 v hornině 4<br>133 41 příplatek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 53,98445 |  |      |       |            |
| 7    | 133301109R00 | ...za lepivost horniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 53,98445 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 151 20 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |       |            |
| 8    | 151101202R00 | ...příložné, hloubky do 8 m<br>2*3,14*2,3*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 86,66400 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 151 21 Odstranění pažení stěn výkopu<br>s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 86,66400 |  |      |       |            |
| 9    | 151101212R00 | ...příložné, hloubky do 8 m<br>2*3,14*2,3*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 86,66400 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů<br>s potřebným přepažováním,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 86,66400 |  |      |       |            |
| 10   | 151101302R00 | ...při roubení příložném, hloubky do 8 m<br>3,14*2,3*2,3*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 99,66360 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů<br>s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 99,66360 |  |      |       |            |
| 11   | 151101312R00 | ...při roubení příložném, hloubky do 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 99,66360 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
|      |              | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |  |      |       |            |
| 12   | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 56,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS 16/ II |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |  |      |       |            |
| 13   | 451541111R00 | ...ze šterkodrtě 0+63 mm<br>3,14*2,0*2*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,51200  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý<br>odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.<br>Skladba: |    |          |  |      |       |            |



|      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                       |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------|--|--|------|--------|------------|--|--|
|      | podklad z drčeného kameniva                                                                                                                                     | 30 cm                                                                                                 |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
|      | podklad z prostého betonu B 7,5                                                                                                                                 | 15 cm                                                                                                 |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
|      | lože z kameniva                                                                                                                                                 | 5 cm                                                                                                  |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
|      | dlažba zámková, betonová                                                                                                                                        | 8 cm                                                                                                  |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
|      | celkem                                                                                                                                                          | 58 cm                                                                                                 |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
| 14   | 591050010RA0                                                                                                                                                    | ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm                                                 |  |  | m2  | 5,50000  |  |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |  |  |
| Díl: | 8                                                                                                                                                               | Trubní vedení                                                                                         |  |  |     |          |  |  | 0,00 |        |            |  |  |
|      | 894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského,<br>894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm |                                                                                                       |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
| 15   | 894201111R00                                                                                                                                                    | ...z betonu třídy C 8/10                                                                              |  |  | m3  | 10,00000 |  |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |  |  |
|      | 894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského,<br>894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm |                                                                                                       |  |  |     |          |  |  |      |        |            |  |  |
| 16   | 894201121R00                                                                                                                                                    | ...z betonu třídy C 25/30                                                                             |  |  | m3  | 0,50000  |  |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |  |  |
| 17   | 422 001V                                                                                                                                                        | D+Mkanalizační soupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 150             |  |  | kpl | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
|      | vystrojení šachty : 1                                                                                                                                           |                                                                                                       |  |  |     | 1,00000  |  |  |      |        |            |  |  |
| 18   | 422 002V                                                                                                                                                        | D+M kanalizační soupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 200            |  |  | kus | 2,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
|      | vystrojení šachty : 2                                                                                                                                           |                                                                                                       |  |  |     | 2,00000  |  |  |      |        |            |  |  |
| 19   | 422 003V                                                                                                                                                        | D+M kanalizační soupě nebo oboustranně těsnicí hradítko pro montáž na stěnu šachty, DN 400            |  |  | kus | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
|      | vystrojení šachty : 1                                                                                                                                           |                                                                                                       |  |  |     | 1,00000  |  |  |      |        |            |  |  |
| 20   | 553 002V                                                                                                                                                        | D+M podesta z pororoštu nebo kompozitní mříže, o2500 mm, prostup s poklopem 600x600 mm                |  |  | kpl | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 21   | 553 01V                                                                                                                                                         | vstupní žebřík, kompozit nebo nerez, dl. 5.5 m                                                        |  |  | kus | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
|      | vystrojení jímky : 1                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |  |     | 1,00000  |  |  |      |        |            |  |  |
| 22   | 894 001                                                                                                                                                         | Kompletace ŽB jímky válcové, DN 2500, hloubka 6 m                                                     |  |  | kpl | 2,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 23   | 970 01                                                                                                                                                          | Řezání betonového potrubí DN 400                                                                      |  |  | kpl | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 24   | 28651667.AR                                                                                                                                                     | koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem                                                          |  |  | kus | 3,00000  |  |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |  |  |
| 25   | 28651724.AR                                                                                                                                                     | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 200 mm; l = 820 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 mm; DN2 200 mm |  |  | kus | 1,00000  |  |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |  |  |
| 26   | 422 001Č                                                                                                                                                        | D+M ponorné čerpadlo pro surovou vodu, 230 V výtlak 40 m-0.5 l/s, bez polávkového spínače             |  |  | kpl | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 27   | 422 001N                                                                                                                                                        | D+M kanalizační potrubí KG DN 400, SN 4                                                               |  |  | m   | 3,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 28   | 422 002Č                                                                                                                                                        | D+M ovládací jednotka typu presscontrol, jednofázová                                                  |  |  | kus | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 29   | 422 002N                                                                                                                                                        | D+M kanalizační potrubí KG DN 200, SN 4                                                               |  |  | m   | 2,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 30   | 422 003Č                                                                                                                                                        | D+M kulový kohout DN 25                                                                               |  |  | kus | 3,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |
| 31   | 422 003N                                                                                                                                                        | D+Mopravná objímka na kanaliziační potrubí, nerez pro DN 400                                          |  |  | kus | 1,00000  |  |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |

|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |     |          |  |      |                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------------------|
| 32   | 422 004Č                                                                                                                                                | D + M expanzní nádoba pro pitnou vodu, 20 l, montáž na stěnu jímky                               | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 33   | 422 005Č                                                                                                                                                | D+M pojistný ventil                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 34   | 422 006Č                                                                                                                                                | D+M zpětný ventil DN 25                                                                          | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 35   | 422 007Č                                                                                                                                                | D+M tlakové HDPE potrubí 25x3.0 SDR17, včetně mosazných spojek nebo elektrotvarovek              | bm  | 13,00000 |  | 0,00 | Vlastní             |
| 36   | 553 003V                                                                                                                                                | D+M ovládací tyč hradítka se čtyřhranem                                                          | kus | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 37   | 553 004V                                                                                                                                                | D+M uliční poklop pro zemní soupravu šoupěte, litinový lehký                                     | kus | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 38   | 553 01                                                                                                                                                  | šachtový poklop 600x600 mm, únosnost A15                                                         | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 39   | 553 02                                                                                                                                                  | šachtový poklop 600x600 mm, únosnost A15, s pantem, madlem, pojistkou proti neoprávněnému vstupu | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 40   | 593 01                                                                                                                                                  | dnový dílec DN 2500/1500 mm                                                                      | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 41   | 593 02                                                                                                                                                  | skruž DN 2500/2000                                                                               | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| 42   | 593 03                                                                                                                                                  | zákrytová deska DN 2500/250, 2x otvor 600x600 mm                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní             |
| Díl: | 99                                                                                                                                                      | Staveništní přesun hmot                                                                          |     |          |  | 0,00 |                     |
|      | 998 27-13 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů, |                                                                                                  |     |          |  |      |                     |
| 43   | 998271301R00                                                                                                                                            | ...v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                | t   | 31,18358 |  | 0,00 | 827-1<br>RTS 16/ II |
|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                  |     |          |  |      |                     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08e    | Hlavní cirkuklace                           |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství             | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                      |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |           | 0,00   |       |               |
|      | 1               | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 39,90000             |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 2               | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                            | m3 | 266,32000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 3               | 174 20-11 Zásyp sypaninou bez zhutnění<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 43,23000             |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 4               | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                                                                       |    |                      |           |        |       |               |
|      | 4               | 175 10-119 příplatek k ceně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 209,42000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 5               | 175 10-109 R00 ...za prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 209,42000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |           | 0,00   |       |               |
|      | 6               | 273 32 Beton základových desek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>...třída C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 1,00000              |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      | 7               | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí<br>...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>6*1,48*2*0,001                                                                                                                                                 | t  | 0,01776<br>0,01776   |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      | 8               | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu<br>Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>pro armaturní šachtu : 15                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,00000<br>15,00000 |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |  |      |        |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|--------|------------|
| 9    | 423 01       | D+M požeráková výpust, ŽB prefabrikovaná, 1400x1230x3850 mm. 3x vodící drážka pro dluže, vst žebřík,<br>275 31 Základové patky z betonu prostého včetně bednění<br>odbednění a podkladu ze štěrkopísku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000              |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 10   | 275310030RAA | ...z betonu C 16/20 , štěrkopískový poklad 100 mm<br>základová patka požeráku : 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 3,50000<br>3,50000   |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |
| 11   | 69366199R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně<br>15*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 15,15000<br>15,15000 |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                      |  | 0,00 |        |            |
| 12   | 451573111R00 | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,<br>...z písku a štěrkopísku do 65 mm<br>451 Podkladní vrstva<br>Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 13,67000             |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 13   | 451575111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 2,10000              |  | 0,00 | 825-4  | RTS 16/ II |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                      |  | 0,00 |        |            |
| 14   | 591050010RA0 | 591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý<br>odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou.<br>Skladba:<br>podklad z drceného kameniva 30 cm<br>podklad z prostého betonu B 7,5 15 cm<br>lože z kameniva 5 cm<br>dlažba zámková, betonová 8 cm<br>celkem 58 cm<br>...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm | m2  | 6,00000              |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |  | 0,00 |        |            |
| 15   | 893262111R00 | 893 Šachty armaturní<br>včetně osazení stropních desek, žebříku, mřížky na odvodňovací jímce a odpadní trouby délky do 1 m,<br>...z prostého betonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy přes 5,5 do 6,5 m2<br>899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000              |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 16   | 899623141R00 | ...třídy C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 15,10000             |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |
| 17   | 286 001T     | D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 110x5.3, PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 74,50000             |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 18   | 286 002T     | D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 160x7.7, PN1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 135,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |
| 19   | 286 003T     | D+M tlakové potrubí PVC hrdlové, 225x10.8, PN10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 87,50000             |  | 0,00 |        | Vlastní    |

|      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|------------|
| 20   | 286 004T                                                                                                                                                                             | D+Mhrdlové tvarovky pro tlakové PVC potrubí DN 100-200                                                                                                            | kpl | 48,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 21   | 286 005T                                                                                                                                                                             | Provedení jištění proti tahu pro hrdové spoje                                                                                                                     | kpl | 16,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 22   | 286 006T                                                                                                                                                                             | D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 110, SN 8                                                                                                                       | m   | 20,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 23   | 286 007T                                                                                                                                                                             | D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 160, SN 8                                                                                                                       | m   | 10,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 24   | 286 008T                                                                                                                                                                             | D+M kanalizační potrubí PVC KG DN 315, SN 8                                                                                                                       | m   | 64,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 25   | 286 009T                                                                                                                                                                             | tvarovky pro kanalizační potrubí DN 315                                                                                                                           | kus | 26,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 26   | 320 01V                                                                                                                                                                              | D+M hladinový skimmer s průtokem 20 m3                                                                                                                            | kpl | 10,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 27   | 320 02V                                                                                                                                                                              | D+M dnová výpust plastová, DN 110, s přírubou pro montáž do fólie                                                                                                 | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 28   | 322 01V                                                                                                                                                                              | D+M PVC šoupě DN 100, s tažným uzávěrem                                                                                                                           | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 29   | 426 01F                                                                                                                                                                              | D+M mechanický filtr bubnový s automatickým oplachem, průtok 120 m3/h                                                                                             | kpl | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 30   | 426 02F                                                                                                                                                                              | D+M PVC šoupě DN 200, s tažným uzávěrem                                                                                                                           | kus | 4,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 31   | 426 03F                                                                                                                                                                              | mechanický filtr s nerezovým sítím a kalovým prostorem, v plastové šachtě DN 1000, včetně lehkého pl                                                              | kpl | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 32   | 426 04F                                                                                                                                                                              | D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x800x1400 mm, včetně lehkého plastového poklopu 800x800                                                                      | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 33   | 426 05F                                                                                                                                                                              | D+M PVC šoupě DN 150, s tažným uzávěrem                                                                                                                           | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 34   | 521 01Č                                                                                                                                                                              | D+M bazénové cirkulační čerpadlo litinové, s hrubým předfiltrem, 130 m3/h                                                                                         | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 35   | 521 02Č                                                                                                                                                                              | D+M zpětný kohout pro odpadní vodu, litinový přírubový DN 100                                                                                                     | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 36   | 521 03Č                                                                                                                                                                              | D+M kulový kohout DN 100, přírubový                                                                                                                               | kus | 4,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 37   | 521 04Č                                                                                                                                                                              | D+M průtokoměr mechanický pádlový, DN 100                                                                                                                         | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 38   | 521 05Č                                                                                                                                                                              | D+Mnavrtávací pas DN 100/1"                                                                                                                                       | kus | 3,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 39   | 521 06Č                                                                                                                                                                              | D+M kulový kohout, 1"                                                                                                                                             | kus | 3,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 40   | 521 07Č                                                                                                                                                                              | D+M vodotěsná prostupka do stěny šachty, DN 100                                                                                                                   | kus | 4,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 41   | 553 01V                                                                                                                                                                              | D+M výtoková mříž pro potrubí DN 315, nerez, 500x500 mm                                                                                                           | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 42   | 899 01                                                                                                                                                                               | D+M revizní šachta plastová, DN 600, hloubka 1.5 m, s plným poklopem DN 600 pro zatížení A15                                                                      | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 43   | 899620131                                                                                                                                                                            | Obetonování šachet, beton C16/20                                                                                                                                  | m2  | 3,30000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                   | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                           |     |           |  | 0,00 |         |            |
|      | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |                                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |            |
| 44   | 998276201R00                                                                                                                                                                         | ...obsypaných kamenivem                                                                                                                                           | t   | 115,98985 |  | 0,00 | 827-1   | RTS 16/ II |
| Díl: | 711                                                                                                                                                                                  | Izolace proti vodě                                                                                                                                                |     |           |  | 0,00 |         |            |
|      | 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |            |
| 45   | 711141559R00                                                                                                                                                                         | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,                                                                                                              | m2  | 15,00000  |  | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| 46   | 55501                                                                                                                                                                                | D+M vstupní poklop 900x600 mm pochozí, vodotěsný, s pantem a madlem                                                                                               | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 47   | 55502                                                                                                                                                                                | D+M vstupní žebřík, dl. 1.8 m                                                                                                                                     | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní    |
| 48   | 62852015R                                                                                                                                                                            | pás izolační z modifikovaného asfaltu barva přírodní; natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,2 mm | m2  | 17,70000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS 13/ I  |
|      |                                                                                                                                                                                      | 15*1,18                                                                                                                                                           |     | 17,70000  |  |      |         |            |

|      |              |                                                                                                                                          |  |    |                                         |      |         |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------------------|------|---------|------------|
|      | 998          | 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  | %  | <div style="width: 60%;"></div>         | 0,00 | 800-711 | RTS 16/ II |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                    |  |    |                                         | 0,00 |         |            |
| 50   | 767 032      | Nosná konstrukce pro čerpadla<br>998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně                           |  | kg | <div style="width: 60%;">50,00000</div> | 0,00 |         | Vlastní    |
| 51   | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                              |  | %  | <div style="width: 60%;"></div>         | 0,00 | 800-767 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                                                                          |  |    |                                         |      |         |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08f    | Malá cirkulace                              |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů<br>s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><b>1 131201201R00</b>   ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně   m3   10,00000   0,00 |    |          |           |        | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><b>2 132201110R00</b>   ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně   m3   7,00000   0,00                                       |    |          |           |        | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br><b>3 174101101R00</b>   ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   m3   4,50000   0,00<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                 |    |          |           |        | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 273 32 Beton základových desek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže<br><b>4 273321321R00</b>   ...třídy C 20/25   m3   1,10000   0,00                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí<br><b>5 273361921RT5</b>   ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm   t   0,02368   0,00<br>8*1,48*2*0,001                                                                                                           |    |          |           |        | 801-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 8               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,<br><b>6 899623141R00</b>   ...třídy C 12/15   m3   2,58000   0,00                                                                                                                                                                                |    |          |           |        | 827-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | <b>7 899623161R00</b>   ...třídy C 20/25   m3   3,30000   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |        | 827-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 899 64 Bednění pro obetonování potrubí<br><b>8 899643111R00</b>   ...v otevřeném příkopu   m2   5,40000   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |        | 827-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | <b>9 283 01T</b>   D+M tlakové potrubí PVC lepené, d75   m   29,00000   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |        |       | Vlastní       |

|      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |     |          |  |      |       |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|------------|
| 10   | 283 02T                                                                                                                                                                                 | D+M tlakové potrubí PVC lepené, d90                                                           | m   | 29,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 11   | 283 03V                                                                                                                                                                                 | D+M protiproudá hlavice s nasáváním, plastová, nerez mřížka, o trysky 40 mm                   | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 12   | 283 04V                                                                                                                                                                                 | D+M kulový kohout, PVC DN 75                                                                  | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 13   | 283 05V                                                                                                                                                                                 | D+M kulový kohout, PVC DN 90                                                                  | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 14   | 283 06V                                                                                                                                                                                 | D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 75                                              | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 15   | 283 07V                                                                                                                                                                                 | D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 90                                              | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 16   | 286 1003                                                                                                                                                                                | D+M šachtový poklop lehký pochozí, 1200x2000 mm, odvětraný, povrchová úprava - terasová prkna | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 17   | 2861002                                                                                                                                                                                 | D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x1600x1400 mm k obetonování                              | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 18   | 287Č                                                                                                                                                                                    | D+M cirkulační čerpadlo, 85 m3/h                                                              | kus | 3,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                      | Staveništní přesun hmot                                                                       |     |          |  | 0,00 |       |            |
|      | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |                                                                                               |     |          |  |      |       |            |
| 19   | 998276201R00                                                                                                                                                                            | ...obsypaných kamenivem                                                                       | t   | 17,67206 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |
|      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |     |          |  |      |       |            |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08g    | Doplňování vody                             |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 132101110R00    | ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                        | m3 | 8,40000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                              | m3 | 8,00000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                            |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 175101101RT2    | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,50000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 242 11 Osazení pláště studny ze skruží<br>Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 242111113R00    | Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000                                                                                                                                                                                                  | m  | 4,00000  |           | 0,00   | 825-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 242 79 Zapuštění zárubnice z trub z plastů<br>do studnového vrtu                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 242791111R00    | Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200                                                                                                                                                                                                  | m  | 40,00000 |           | 0,00   | 825-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 245 11 Osazení krycí desky<br>Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou s vyspárováním                                                                                                                               |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 245111111R00    | Osazení krycí desky dvoudílné<br>S vyspárováním.                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,30600  |           | 0,00   | 825-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 264 11 Vrtý pro piloty nezapažené, svislé                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |
| 7    | 264311111R00    | Vrtý pro piloty nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3                                                                                                                                                                                                      | m  | 40,00000 |           | 0,00   | 800-2 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 32 Beton základových desek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |               |
| 8    | 273321321R00    | ...třídý C 20/25                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,66000  |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 36 Výztuž základových desek                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                         |     |                    |  |      |        |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|------|--------|------------|--|--|--|
| rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                         |     |                    |  |      |        |            |  |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273361921RT5 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>4,5*1,48*2*0,001                                                                       | t   | 0,01332<br>0,01332 |  | 0,00 | 801-1  | RTS 16/ II |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 261121911U00 | Doplnění samotuh jílocement výplně                                                                                                      | m3  | 1,15000            |  | 0,00 |        | URS        |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 02R      | Ocelový kryt zhlaví                                                                                                                     | kus | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28610233R    | trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 26,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 6,20 mm; l = 6 000,0 mm                              | kus | 7,00000            |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |  |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59225341R    | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50                                                    | kus | 4,00000            |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ I  |  |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59225707R    | poklop studniční beton; kruhový, půlený; š = 1 300 mm; tl = 90,0 mm; povrchová úprava reliéfní                                          | kus | 1,00000            |  | 0,00 | SPCM   | RTS 16/ II |  |  |  |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                    |     |                    |  | 0,00 |        |            |  |  |  |
| 457 53 Filtrační vrstvy z kameniva<br>jakékoliv tloušťky a sklonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                         |     |                    |  |      |        |            |  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457561111R00 | Filtr.vrstvy z nezhut.kam. drobného drcen. 2-4 mm<br>Včetně průměrného množství kameniva zatlačeného do podloží a urovnání líce vrstvy. | m3  | 2,40000            |  | 0,00 | 832-1  | RTS 16/ II |  |  |  |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5            | Komunikace                                                                                                                              |     |                    |  | 0,00 |        |            |  |  |  |
| 591 05-001 Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý<br>odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou.<br>Skladba:<br>podklad z drceného kameniva 30 cm<br>podklad z prostého betonu B 7,5 15 cm<br>lože z kameniva 5 cm<br>dlažba zámková, betonová 8 cm<br>celkem 58 cm |              |                                                                                                                                         |     |                    |  |      |        |            |  |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 591050010RA0 | ...přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 580 mm                                                                                   | m2  | 7,00000            |  | 0,00 | AP-HSV | RTS 16/ II |  |  |  |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8            | Trubní vedení                                                                                                                           |     |                    |  | 0,00 |        |            |  |  |  |
| 871 Montáž potrubí z plastických hmot<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                         |     |                    |  |      |        |            |  |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871241121R00 | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm                                                                           | m   | 71,00000           |  | 0,00 | 827-1  | RTS 16/ II |  |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 551V     | D+M ponorné čerpadlo do vrtu, 400 V, výtlak 50 m-1.5 l/s, bez plovákového spínače                                                       | kpl | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 552V     | D+M ovládací jednotka typu presscontrol, třífázová                                                                                      | kus | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 553V     | D+M expanzní nádoba pro pitnou vodu, 20 l, stacionární                                                                                  | kus | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 555V     | D+M pojistný ventil                                                                                                                     | kus | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 556V     | D+M kulový kohout DN 32                                                                                                                 | kus | 3,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 894 557V     | D+M kulový kohout DN 20                                                                                                                 | kus | 1,00000            |  | 0,00 |        | Vlastní    |  |  |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|------------|
| 24   | 894 558V     | D+M zpětný ventil DN 32                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 25   | 894 559V     | D+M vodoměr suchoběžný, Qn=6 m3/h                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 26   | 894 560V     | D+M prostupka do stěny šachty d40                                                                                                                                                    | kus | 2,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |
| 27   | 28613781R    | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 12 000,0 mm                                                                          | m   | 71,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                              |     |          |  | 0,00 |       |            |
|      |              | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |     |          |  |      |       |            |
| 28   | 998276201R00 | ...obsypaných kamenivem                                                                                                                                                              | t   | 13,48648 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |
|      |              |                                                                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |            |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08h    | Atrakce                                     |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství           | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                    |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |                    |           |        |       |               |
| 1    | 131201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3,50000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                              |    |                    |           |        |       |               |
| 2    | 132201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,00000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |           |        |       |               |
| 3    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                           | m3 | 1,40000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                         |    |                    |           |        |       |               |
| 4    | 175101101RT2    | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 4,05000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 2               | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 273 31 Beton základových desek<br>273 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                    |           |        |       |               |
| 5    | 273313711R00    | ...třídy C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,50000            |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                      |    |                    |           |        |       |               |
| 6    | 273361921RT5    | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>2,5*1,48*2*0,001                                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,00740<br>0,00740 |           | 0,00   | 801-1 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 8               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                    |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 871 Montáž potrubí z plastických hmot<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                    |           |        |       |               |
| 7    | 871241121R00    | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 23,50000           |           | 0,00   | 827-1 | RTS 16/ II    |
| 8    | 871261121R00    | ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 5,50000            |           | 0,00   | 827-1 | RTS 16/ II    |

|      |                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |       |            |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|------------|--|
|      | 899 62 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                                    |     |          |  |      |       |            |  |
| 9    | 899623161R00  ...třídy C 20/25                                                                                                                                                          | m3  | 1,65000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
|      | 899 64 Bednění pro obetonování potrubí                                                                                                                                                  |     |          |  |      |       |            |  |
| 10   | 899643111R00  ...v otevřeném příkopu                                                                                                                                                    | m2  | 1,80000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
| 11   | 894 601V D+M dnová výpust plastová, DN 125, s přírubou pro montáž do fólie                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 12   | 894 602V D+M kulový kohout, PVC DN 90                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 13   | 894 603V D+M kulový kohout, PVC DN 20                                                                                                                                                   | kus | 2,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 14   | 894 604V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 125                                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 15   | 894 605V D+M stěnová prostupka pro plastové šachty, DN 90                                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 16   | 894 606Č D+M plastová šachta PP svařovaná, 800x1600x1500 mm k obetonování                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 17   | 894 607Č D+M šachtový poklop lehký pochozí, 1200x2000 mm, odvětraný, povrchová úprava - terasová<br>prkna                                                                               | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 18   | 894 609Č D+M cirkulační čerpadlo, 45 m3/h                                                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní    |  |
| 19   | 28610230R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 21,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 4,30 mm; l<br>= 6 000,0 mm                                                                  | kus | 4,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| 20   | 28610231R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 26,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 4,20 mm;<br>l = 6 000,0 mm                                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS 16/ II |  |
| Díl: | 99 Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                              |     |          |  | 0,00 |       |            |  |
|      | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |     |          |  |      |       |            |  |
| 21   | 998276201R00  ...obsypaných kamenivem                                                                                                                                                   | t   | 12,37948 |  | 0,00 | 827-1 | RTS 16/ II |  |
|      |                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |       |            |  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 08     | Bazénová technologie                        |
| R: | 08i    | Kultivace                                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 131 10          | Hloubení nezapažených jam a zářezů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 131201101R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 13,35000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS 14/ II    |
|      | 162 10          | Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 162701105R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,17000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | 13,35-5,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 8,17000  |           |        |       |               |
|      | 167 10          | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
|      | 167 10-1        | nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 167101101R00    | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 5,18000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      | 171 20          | Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 171201101R00    | ...do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,17000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |       |               |
|      | 174 10-11       | Zásyp sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,18000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS 16/ II    |
|      |                 | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 4               | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 451             | Podkladní vrstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 451575111R00    | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,36000  |           | 0,00   | 825-4 | RTS 16/ II    |
| Díl: | 5               | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      | 591 05-001      | Komunikace z dlažby zámkové, podklad beton prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad z kameniva hrubého drceného s rozprostřením a zhutněním tl. 30 cm, podklad z prostého betonu B 7,5 tl. 15 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžkého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | Skladba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | podklad z drceného kameniva 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |        |       |               |

[illegible]

|          |               |                                                    |        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>ZZ24HB</b> | <b>Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa</b> |        |
| Objekt : | <b>09</b>     | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>                  | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **09**  
**Vedlejší a ostatní náklady**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                             | Cena (Kč) |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 01     | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00      |
|        | Celkem objekt 09            | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Vedlejší rozpočtové náklady

| Stavební díl |                                                               | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| VRN1         | Průzkumné, geodetické a projektové práce                      | 0,00      |
| VRN2         | Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů | 0,00      |
| VRN3         | Zařízení staveniště                                           | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                                              | 0,00      |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| S: | ZZ24HB | Přírodní koupaliště Lhotka, Praha 4-1 etapa |
| O: | 09     | Vedlejší a ostatní náklady                  |
| R: | 01     | Vedlejší rozpočtové náklady                 |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                       | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                   |     |           |           |        |       |               |
| Díl: | VRN1            | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                            |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 011103          | Geometrický plán                                                                                                                    | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 011104          | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení objektů                                                                                  | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 011105          | Geodetické během výstavby                                                                                                           | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 011106          | Výrobní a dílenská dokumentace                                                                                                      | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 011107          | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                             | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | VRN2            | Kompenzační opatření pro zajištění ochrany či výlov živočichů                                                                       |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 6    | 35220115        | Výlov rybí obsádky a odbyt vylovených ryb                                                                                           | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 35220116        | Vybudování 4 ks tůněk o ploše 5 m2, hl. 0,75 m, svažované břehy, včetně napuštění vody a zpětného , závozu zeminou                  | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 35220117        | Sedimentační nádrž zemní, bez těsnění, 5x5 m, hloubka 0,75 m, svažované břehy, normá stěna délky 8m, včetně zpětného závozu zeminou | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | VRN3            | Zařízení staveniště                                                                                                                 |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 9    | 0302101         | Finanční náklady stavby - pojištění, bankovní garance                                                                               | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | 0302102         | Zřízení zařízení staveniště                                                                                                         | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | 0302103         | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště                                                                                      | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | 0302104         | Oplocení staveniště                                                                                                                 | m   | 500,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 13   | 0302105         | Inženýrské sítě pro potřeby staveniště                                                                                              | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 0302106         | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště                                                                                      | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 0302107         | Publicita stavby                                                                                                                    | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 0302108         | Dočasné dopravní značení                                                                                                            | kpl | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 0302109         | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště                                                                                        | m2  | 800,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |